كتالوج المنتجات


وحدات طاقة DC-DC

تحول وحدات DC-DC ناقل DC قائم إلى خطوط منظمة أو معزولة قرب وحدات RF ولوحات التحكم والتجميعات الميكروية المدمجة.



المنتجات: 2

المراجعة: 2 · تاريخ المراجعة: 2026-11-28



LCPCM-24-11

لوحة تغذية وتحكم DC-DC بجهد 24 V

توفر اللوحة 11 خرجًا مستمرًا من دخل 20–25 V DC، مع SPI وI^2C ومخارج TTL بجهدي 3.3 V و5 V.


جهد الدخل المستمر الاسمي: المواصفة: 24 VDC+

نطاق جهد الدخل المستمر: المواصفة: 20+ … 25+ VDC

كفاءة التحويل: المواصفة: ≥85% · الدخل والحمل المقننان

تنظيم الجهد: المواصفة: ≤1% · T_a = 25 ±5 °C · 100%

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPCM-24-14

لوحة تغذية وتحكم DC-DC بجهد 24 V

توفر اللوحة 14 خرجًا مستمرًا من دخل 20–25 V DC، مع SPI وI^2C ومخارج TTL بجهدي 3.3 V و5 V. ينقل منفذ USB Type-C بيانات USB 2.0، ويستخدم VBUS لاكتشاف الاتصال فقط.

جهد الدخل المستمر الاسمي: المواصفة: 24 VDC+

نطاق جهد الدخل المستمر: المواصفة: 20+ … 25+ VDC

كفاءة التحويل: المواصفة: ≥85% · الدخل والحمل المقننان

تنظيم الجهد: المواصفة: ≤1% · T_a = 25 ±5 °C · 100%

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.