كتالوج المنتجات

دوائر مخففات RF الرقمية المتكاملة



تضبط دوائر مخففات RF الرقمية المتكاملة الفقد بأمر منطقي. تقارن حسب النطاق وعدد البتات والخطوة والمدى وفقد الإدخال وخطأ الحالة والخطوة والطور وقدرة التبديل الساخن ونمط الانتقال وزمن الاستقرار والتحكم.

المنتجات: 4

المراجعة: 5 · تاريخ المراجعة: 2026-11-11



LCI-ATT-14000-18000-6B-D

14000–18000 MHz شريحة عارية لموهن رقمي من 6 بت GaAs MMIC

خطأ التوهين RMS: 0.3 dB (نموذجي)؛ فقد الإدخال: 4 dB (أقصى)؛ نطاق التوهين: 0.5 dB (أدنى) / 31.5 dB (أقصى). أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 1.5 × 2.5.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 14000؛ الحد الأقصى: 18000؛ القيمة: 18000–14000؛ الوحدة: MHz

فقد الإدخال: الحد الأقصى: 4؛ الوحدة: dB

نطاق التوهين: الحد الأدنى: 0.5؛ الحد الأقصى: 31.5؛ الوحدة: dB

خطأ التوهين RMS: القيمة النموذجية: 0.3؛ الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCI-ATT-DC-8000-6B

DC–8000 MHz شريحة عارية لموهن رقمي من 6 بت GaAs MMIC

خطأ التوهين RMS: 0.2 dB (نموذجي)؛ فقد الإدخال: 1.6 dB (نموذجي)؛ نطاق التوهين: 0.5 dB (أدنى) / 31.5 dB (أقصى). أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 1.1 × 1.9.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0؛ الحد الأقصى: 8000؛ القيمة: DC–8000؛ الوحدة: MHz

فقد الإدخال: القيمة النموذجية: 1.6؛ الوحدة: dB

نطاق التوهين: الحد الأدنى: 0.5؛ الحد الأقصى: 31.5؛ الوحدة: dB

خطأ التوهين RMS: القيمة النموذجية: 0.2؛ الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCI-ATT-100-8000-6B

100–8000 MHz دائرة توهين رقمية متدرجة — 6-bit; 0.5 dB

100–8000 MHz; نطاق التوهين 0.5–31.5 dB; دقة التوهين 0.2 dB (نموذجي); فقد الإدخال 2 dB (نموذجي).

تردد التشغيل: الرمز: f; الحد الأدنى: 100; الحد الأقصى: 8000; القيمة: 100–8000; الوحدة: MHz

فقد الإدخال: القيمة النموذجية: 2; الوحدة: dB

نطاق التوهين: الحد الأدنى: 0.5; الحد الأقصى: 31.5; الوحدة: dB

دقة التوهين: القيمة النموذجية: 0.2; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCI-ATT-14000-18000-6B-C

14000–18000 MHz دائرة توهين رقمية متدرجة — 6-bit; 0.5 dB

14000–18000 MHz; نطاق التوهين 0.5–31.5 dB; دقة التوهين 0.3 dB (نموذجي); فقد الإدخال 2 dB (نموذجي).

تردد التشغيل: الرمز: f; الحد الأدنى: 14000; الحد الأقصى: 18000; القيمة: 14000–18000; الوحدة: MHz

فقد الإدخال: القيمة النموذجية: 2; الوحدة: dB

نطاق التوهين: الحد الأدنى: 0.5; الحد الأقصى: 31.5; الوحدة: dB

دقة التوهين: القيمة النموذجية: 0.3; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.