كتالوج المنتجات

مفاتيح كهروميكانيكية

تستخدم مفاتيح RF الكهروميكانيكية نقاط تماس متحركة لإنشاء مسارات ميكروويف منخفضة الفقد وعالية العزل. وتناسب مصفوفات التبديل وأجهزة المختبر وأنظمة الاختبار متعددة المسارات.



المنتجات: 3

المراجعة: 1 · تاريخ المراجعة: 2026-11-08



LCSPDT-DC12400-N

مفتاح RF كهروميكانيكي SPDT للعودة الآمنة، DC–12.4 GHz

يحدد هذا الإصدار نمط العودة الآمنة، بقدرة CW تبلغ 350 W في DC–5 GHz و250 W في 5–12.4 GHz. زمن التبديل ≤15 ms.

رقم الطراز: القيمة: LCSPDT-DC12400-N

نوع المفتاح: القيمة: SPDT

نطاق التردد: القيمة: DC–12.4 (الحد الأدنى: 0 GHz. الحد الأقصى: 12.4 GHz.; الوحدة: GHz)

نمط التشغيل: القيمة: العودة الآمنة

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCSPDT-DC12400-N-H

مفتاح RF كهروميكانيكي SPDT من DC إلى 12.4 GHz، خيارات العودة والتثبيت

يوفر المفتاح قدرة CW تبلغ 350 W في DC–5 GHz و250 W في 5–12.4 GHz. تتضمن الخيارات العودة الآمنة أو التثبيت، مع تسلسل الفصل قبل التوصيل وزمن ≤15 ms.

رقم الطراز: القيمة: LCSPDT-DC12400-N-H

نوع المفتاح: القيمة: SPDT

نطاق التردد: القيمة: DC–12.4 (الحد الأدنى: 0 GHz. الحد الأقصى: 12.4 GHz.; الوحدة: GHz)

نمط التشغيل: القيمة: خيارات العودة الآمنة / التثبيت

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCSPDT-DC4000-L29

مفتاح RF كهروميكانيكي SPDT من DC إلى 4 GHz، واجهات L29-K

تبلغ قدرة CW المسموح بها 3000 W في DC–1 GHz و2500 W في 1–4 GHz. نمط التشغيل هو العودة الآمنة وزمن التبديل ≤15 ms.

رقم الطراز: القيمة: LCSPDT-DC4000-L29

نوع المفتاح: القيمة: SPDT

نطاق التردد: القيمة: DC–4 (الحد الأدنى: 0 GHz. الحد الأقصى: 4 GHz.; الوحدة: GHz)

نمط التشغيل: القيمة: العودة الآمنة

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.