كتالوج المنتجات

مفاتيح ديود PIN



تتحكم مفاتيح ديود PIN في مسارات RF والميكروويف عبر انحياز وصلات أشباه الموصلات دون نقاط تماس متحركة. وتستخدم في تبديل T/R السريع، وبوابات RF، وحماية المستقبل، ووحدات التحكم المدمجة.

المنتجات: 2

المراجعة: 1 · تاريخ المراجعة: 2026-11-08



LCSP3T-30-6000

وحدة مفتاح RF SP3T بثنائيات PIN من 30 MHz إلى 6 GHz

وحدة SP3T بثنائيات PIN لاختيار مسارات RF من 30 MHz إلى 6 GHz. فقد الإدراج 3 dB نموذجيًا و 3.5 dB كحد أقصى،والعزل 80 dB وزمن التبديل 200 ns نموذجيًا.

نطاق التردد: القيمة: 6000–30; الوحدة: MHz

فقد الإدراج: القيمة: 3.5/ 3; الوحدة: dB; ملاحظات: نموذجي: 3 dB; الحد الأقصى: 3.5 dB

VSWR: القيمة: 2.0; ملاحظات: الحد الأقصى: 2

العزل: القيمة: 80; الوحدة: dB; ملاحظات: نموذجي: 80 dB

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCSP3T-500-6000-4

وحدة مفاتيح PIN انعكاسية بأربع قنوات SP3T، نطاق 500–6000 MHz

تدمج الوحدة أربعة مفاتيح SP3T مستقلة تعمل في 500–6000 MHz بتقنية صمامات PIN. العزل 80 dB وزمن التبديل 100 ns نموذجيان.

نطاق التردد: القيمة: 6000–500; الوحدة: MHz; ملاحظات: الحد الأدنى: 500 MHz. الحد الأقصى: 6000 MHz.

عدد المفاتيح المستقلة: القيمة: 4

نوع المفتاح: القيمة: SP3T

بنية المفتاح: القيمة: انعكاسي

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.