كتالوج المنتجات

أحمال RF والأحمال الوهمية



تنهي أحمال RF الأنظمة المحورية أو الموجية وتحول طاقة RF إلى حرارة. يعتمد الاختيار على المعاوقة والتردد ونسبة الموجة والقدرة المتوسطة والذروية ودورة التشغيل والتبريد والواجهة والتحقق.

المنتجات: 1

المراجعة: 1 · تاريخ المراجعة: 2026-11-08



LCLOAD-6000-25

حمل RF بقدرة 25 W، من DC إلى 6 GHz

حمل إنهاء RF بمعاوقة 50 Ω من DC إلى 6 GHz. تحمل قدرة CW نموذجي 25 W وحد أدنى 20 W، مع VSWR نموذجي 1.3:1.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: DC; الحد الأقصى: 6000; الوحدة: MHz

تحمل قدرة RF المستمرة CW: الحد الأدنى: 20; القيمة النموذجية: 25; الوحدة: W

VSWR: القيمة النموذجية: 1.3:1

المعاوقة: القيمة النموذجية: 50; الوحدة: Ω

25 °C؛ 50 Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.