كتالوج المنتجات

الموجّهات الموجية ومعدات الموجات المليمترية

عائلات النقل والتحويل والعناصر السلبية ومعايير المعايرة والواجهات الأمامية المليمترية مرتبة بحسب الواجهة والوظيفة، مع إبقاء أداء كل طراز مرتبطاً بدليله المعتمد.



المنتجات: 1

المراجعة: 1 · تاريخ المراجعة: 2026-11-08

محولات من المحوري إلى الدليل الموجي



LCTN140-N-D

محول دليل موجي إلى محوري 11.9–18 GHz، موصل N-Type أنثى

يربط المحول الدليل الموجي بالمسار المحوري ضمن 11.9–18 GHz، مع VSWR لا يتجاوز 1.30. موصل N-Type الأنثى غير قابل للفصل.

رقم الطراز: القيمة: LCTN140-N-D

نطاق التردد: القيمة: 11.9–18.0 (الحد الأدنى: 11.9 GHz. الحد الأقصى: 18 GHz.; الوحدة: GHz

VSWR: القيمة: ≤1.30 (الحد الأقصى: 1.3.)

نوع الموصل: القيمة: N-Type — أنثى؛ غير قابل للفصل

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.