كتالوج المنتجات

محولات من المحوري إلى الدليل الموجي



تنقل محولات المحوري إلى الدليل الموجي واجهة الموصل المحوري إلى مسار دليل موجي مستطيل أو دائري. وتستخدم عندما تحتاج أجهزة الاختبار أو كابلات RF أو الوحدات إلى انتقال مضبوط نحو تغذية دليل موجي.

المنتجات: 1

المراجعة: 1 · تاريخ المراجعة: 2026-11-08



LCTN140-N-D

محول دليل موجي إلى محوري 11.9–18 GHz، موصل N-Type أنثى

يربط المحول الدليل الموجي بالمسار المحوري ضمن 11.9–18 GHz، مع VSWR لا يتجاوز 1.30. موصل N-Type الأنثى غير قابل للفصل.

رقم الطراز: القيمة: LCTN140-N-D

نطاق التردد: القيمة: 11.9–18.0 (الحد الأدنى: 11.9 GHz. الحد الأقصى: 18 GHz.; الوحدة: GHz

VSWR: القيمة: ≤1.30 (الحد الأقصى: 1.3.)

نوع الموصل: القيمة: N-Type — أنثى؛ غير قابل للفصل

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.