Produktkatalog

Elektromechanische Schalter

Elektromechanische RF-Schalter nutzen betätigte Kontakte für verlustarme Mikrowellenpfade mit hoher Isolation. Sie passen zu Schaltmatrizen, Laborgeräten und Prüfsystemen, wenn Wiederholbarkeit wichtiger ist als Nanosekunden-Schaltzeit.



Produkte: 3

Revision: 1 · Revisionsdatum: 2026-11-08



LCSPDT-DC12400-N

DC–12.4 GHz elektromechanischer SPDT-RF-Schalter mit Rückfallstellung

Diese Version legt Rückfallbetrieb fest, mit 350 W CW bei DC–5 GHz und 250 W bei 5–12.4 GHz. Die Schaltzeit ist ≤15 ms.

Modellnummer: Wert: LCSPDT-DC12400-N

Schaltertyp: Wert: SPDT

Frequenzbereich: Wert: DC–12.4 (Minimum: 0 GHz. Maximum: 12.4 GHz.); Einheit: GHz

Antriebsart: Wert: Rückfallbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



LCSPDT-DC12400-N-H

DC–12.4 GHz elektromechanischer SPDT-RF-Schalter, Rückfall- und Rastoptionen

Die CW-Belastbarkeit beträgt 350 W bei DC–5 GHz und 250 W bei 5–12.4 GHz. Rückfall- oder rastender Betrieb sind Optionen; zuerst trennen, dann verbinden, bei ≤15 ms Schaltzeit.

Modellnummer: Wert: LCSPDT-DC12400-N-H

Schaltertyp: Wert: SPDT

Frequenzbereich: Wert: DC–12.4 (Minimum: 0 GHz. Maximum: 12.4 GHz.); Einheit: GHz

Antriebsart: Wert: Rückfallbetrieb / rastender Betrieb als Optionen

Produktdetails Produktdatenblatt



LCSPDT-DC4000-L29

DC–4 GHz elektromechanischer SPDT-RF-Schalter mit L29-K

Die CW-Belastbarkeit beträgt 3000 W bei DC–1 GHz und 2500 W bei 1–4 GHz. Rückfallbetrieb und ≤15 ms Schaltzeit sind festgelegt.

Modellnummer: Wert: LCSPDT-DC4000-L29

Schaltertyp: Wert: SPDT

Frequenzbereich: Wert: DC–4 (Minimum: 0 GHz. Maximum: 4 GHz.); Einheit: GHz

Antriebsart: Wert: Rückfallbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.