Produktkatalog

Hohlleiter- und Millimeterwellen-Hardware

Familien für Hohlleiterstrecken, Übergänge, passive Komponenten, Kalibrierung und Millimeterwellen-Frontends, geordnet nach Schnittstelle und Funktion; Modellwerte bleiben belegpflichtig.



Produkte: 1

Revision: 1 · Revisionsdatum: 2026-11-08

Koax-zu-Hohlleiter-Adapter



LCTN140-N-D

11.9–18 GHz Hohlleiter-Koaxialadapter, N-Type-Buchse

Der Adapter verbindet Hohlleiter und Koaxialpfad über 11.9–18 GHz bei VSWR≤1.30. Die N-Type-Buchse ist nicht abnehmbar.

Modellnummer: Wert: LCTN140-N-D

Frequenzbereich: Wert: 11.9–18.0 (Minimum: 11.9 GHz. Maximum: 18 GHz.); Einheit: GHz

VSWR: Wert: ≤1.30 (Maximum: 1.3.)

Anschlusstyp: Wert: N-Type — Buchse; nicht abnehmbar

Produktdetails Produktdatenblatt

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.