Produktkatalog

Koax-zu-Hohlleiter-Adapter

Koax-zu-Hohlleiter-Adapter koppeln eine koaxiale Steckverbinderschnittstelle in einen rechteckigen oder runden Hohlleiterpfad ein. Sie verbinden Messgeräte, Kabelbaugruppen oder HF-Module mit einem definierten Hohlleiteranschluss.



Produkte: 1

Revision: 1 · Revisionsdatum: 2026-11-08



LCTN140-N-D

11.9–18 GHz Hohlleiter-Koaxialadapter, N-Type-Buchse

Der Adapter verbindet Hohlleiter und Koaxialpfad über 11.9–18 GHz bei VSWR≤1.30. Die N-Type-Buchse ist nicht abnehmbar.

Modellnummer: Wert: LCTN140-N-D

Frequenzbereich: Wert: 11.9–18.0 (Minimum: 11.9 GHz. Maximum: 18 GHz.); Einheit: GHz

VSWR: Wert: ≤1.30 (Maximum: 1.3.)

Anschlusstyp: Wert: N-Type — Buchse; nicht abnehmbar

Produktdetails Produktdatenblatt

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.