Catálogo de productos

Resistencias RF

Las resistencias RF proporcionan resistencia controlada para terminaciones, atenuadores, redes de polarización y cargas. La precisión de impedancia, la disipación, la respuesta en frecuencia y los parásitos del encapsulado son determinantes.



Productos: 4

Revisión: 2 · Fecha de revisión: 2026-11-11



LCRES-R15OHM

15 Ω Chip resistor de película delgada de GaAs

Resistencia: 15 Ω (típico); Corriente de funcionamiento lineal: 0.35 A (típico); Corriente máxima admisible: 0.8 A (máximo). Dimensiones del die en planta: 0.5 × 0.5 mm.

Número de resistencias: Valor: 1

Número de terminales: Valor: 2

Resistencia: Típico: 15; Unidad: Ω

Tolerancia de resistencia: Típico: ±5; Unidad: %

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCRES-N2-R20OHM

2 × 20 Ω Chip resistor de película delgada de GaAs

Resistencia: 20 / 20 Ω (típico); Corriente de funcionamiento lineal: 0.165 / 0.165 A (típico); Corriente máxima admisible: 0.33 A (máximo). Dimensiones del die en planta: 0.5 × 0.5 mm.

Número de resistencias: Valor: 2

Número de terminales: Valor: 4

Resistencia: Típico: 20 / 20; Unidad: Ω

Tolerancia de resistencia: Típico: ±5; Unidad: %

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCRES-R50OHM

50 Ω Chip resistor de película delgada de GaAs

Resistencia: 50 Ω (típico); Corriente de funcionamiento lineal: 0.2 A (típico); Corriente máxima admisible: 0.6 A (máximo). Dimensiones del die en planta: 0.5 × 0.5 mm.

Número de resistencias: Valor: 1

Número de terminales: Valor: 2

Resistencia: Típico: 50; Unidad: Ω

Tolerancia de resistencia: Típico: ±5; Unidad: %

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCRES-R1000OHM

1000 Ω Chip resistor de película delgada de GaAs

Resistencia: 1000 Ω (típico); Corriente de funcionamiento lineal: 0.04 A (típico); Corriente máxima admisible: 0.08 A (máximo). Dimensiones del die en planta: 0.5 × 0.5 mm.

Número de resistencias: Valor: 1

Número de terminales: Valor: 2

Resistencia: Típico: 1000; Unidad: Ω

Tolerancia de resistencia: Típico: ±5; Unidad: %

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.