Catálogo de productos

Módulos de alimentación DC-DC

Los módulos DC-DC convierten un bus DC existente en raíles regulados o aislados cerca de módulos RF, tarjetas de control y conjuntos compactos de microondas.

Productos: 2

Revisión: 2 · Fecha de revisión: 2026-11-28





LCPCM-24-11

Placa de alimentación y control CC-CC de 24 V

La placa ofrece 11 salidas de CC a partir de una entrada de 20–25 V CC, con SPI, I^2C y salidas TTL de 3,3 V y 5 V.

Tensión de entrada nominal de CC: Especificación: +24 VDC

Rango de entrada de CC: Especificación: +20 … +25 VDC

Eficiencia de conversión: Especificación: ≥85% · Entrada y carga nominales

Regulación de tensión: Especificación: ≤1% · T_a = 25 ±5 °C · 100%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCPCM-24-14

Placa de alimentación y control CC-CC de 24 V

La placa ofrece 14 salidas de CC a partir de una entrada de 20–25 V CC, con SPI, I^2C y salidas TTL de 3,3 V y 5 V. El puerto USB Type-C transporta datos USB 2.0. VBUS solo detecta la conexión.

Tensión de entrada nominal de CC: Especificación: +24 VDC

Rango de entrada de CC: Especificación: +20 … +25 VDC

Eficiencia de conversión: Especificación: ≥85% · Entrada y carga nominales

Regulación de tensión: Especificación: ≤1% · T_a = 25 ±5 °C · 100%

Detalles del producto Ficha técnica del producto

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.