Catalogue produits

# Atténuation, détection et surveillance de puissance RF

Concevoir les voies d'atténuation, de détection et de surveillance selon la régulation, la forme d'onde, la dynamique, le temps de réponse, le couplage, la puissance et l'étalonnage.



Produits: 41

Révision: 18 · Date de révision: 2026-11-12

## Limiteurs RF



### LCI-LIM-12000-18000-PIP43MAX

**12000–18000 MHz Puce nue limiteur RF GaAs PIN**

Perte d'insertion: 0.6 dB (typique) / 0.7 dB (maximal); Niveau de limitation: 16.5 dBm (typique) / 17.5 dBm (maximal); Puissance d'entrée impulsionnelle maximale: 43 dBm (maximal) (τ = 1 ms; D = 20%). Dimensions de la puce: 1.4 × 0.8 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 12000; Maximum: 18000; Valeur: 12000–18000; Unité: MHz


**Perte d'insertion:** Typique: 0.6; Maximum: 0.7; Unité: dB

**VSWR d'entrée:** Typique: 1.4

**VSWR de sortie:** Typique: 1.4

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



### LCI-LIM-5000-6000

**5000–6000 MHz Puce nue limiteur RF GaAs PIN**

Perte d'insertion: 0.45 dB (typique) / 0.5 dB (maximal); Niveau de limitation: 18.5 dBm (typique) / 19.5 dBm (maximal); Puissance d'entrée impulsionnelle maximale: 49 dBm (maximal) (τ = 2 ms; D = 20%); Puissance d'entrée impulsionnelle maximale: 50 dBm (maximal) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensions de la puce: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 5000; Maximum: 6000; Valeur: 5000–6000; Unité: MHz

**Perte d'insertion:** Typique: 0.45; Maximum: 0.5; Unité: dB

**VSWR d'entrée:** Typique: 1.2; Maximum: 1.3

**VSWR de sortie:** Typique: 1.2; Maximum: 1.3

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-8000-12000-PIP42MAX

### 8000–12000 MHz Puce nue limiteur RF GaAs PIN

Perte d'insertion: 0.5 dB (typique); Niveau de limitation: 16 dBm (typique) / 17 dBm (maximal); Puissance d'entrée impulsionnelle maximale: 42 dBm (maximal) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensions de la puce: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Valeur: 8000–12000; Unité: MHz


**Perte d'insertion:** Typique: 0.5; Unité: dB

**VSWR d'entrée:** Typique: 1.3

**VSWR de sortie:** Typique: 1.3

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



## LCI-LIM-2000-6000-PIP43MAX

### 2000–6000 MHz Puce nue limiteur RF GaAs PIN

Perte d'insertion: 0.3 dB (typique) / 0.4 dB (maximal); Niveau de limitation: 15 dBm (typique) / 16 dBm (maximal); Puissance d'entrée impulsionnelle maximale: 43 dBm (maximal) (τ = 200 µs; D = 20%). Dimensions de la puce: 1.8 × 1.5 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 2000; Maximum: 6000; Valeur: 2000–6000; Unité: MHz


**Perte d'insertion:** Typique: 0.3; Maximum: 0.4; Unité: dB

**VSWR d'entrée:** Typique: 1.4

**VSWR de sortie:** Typique: 1.4

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



## LCI-LIM-6000-18000-PIP42MAX

### 6000–18000 MHz Puce nue limiteur RF GaAs PIN

Perte d'insertion: 0.8 dB (typique); Niveau de limitation: 16.5 dBm (typique) / 17.5 dBm (maximal); Puissance d'entrée impulsionnelle maximale: 42 dBm (maximal) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensions de la puce: 1.6 × 0.8 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 6000; Maximum: 18000; Valeur: 6000–18000; Unité: MHz


**Perte d'insertion:** Typique: 0.8; Unité: dB

**VSWR d'entrée:** Typique: 1.6

**VSWR de sortie:** Typique: 1.6

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



## LCI-LIM-6000-18000-PIP41MAX

### 6000–18000 MHz Puce nue limiteur RF GaAs PIN

Perte d'insertion: 0.6 dB (typique); Niveau de limitation: 16 dBm (typique) / 17 dBm (maximal); Puissance d'entrée impulsionnelle maximale: 41 dBm (maximal) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensions de la puce: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 6000; Maximum: 18000; Valeur: 6000–18000; Unité: MHz

**Perte d'insertion:** Typique: 0.6; Unité: dB

**VSWR d'entrée:** Typique: 1.5

**VSWR de sortie:** Typique: 1.5

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



## LCI-LIM-8000-12000-PIP48MAX

### 8000–12000 MHz Puce nue limiteur RF GaAs PIN

Perte d'insertion: 0.8 dB (typique); Niveau de limitation: 16 dBm (typique) / 17 dBm (maximal); Puissance d'entrée impulsionnelle maximale: 48 dBm (maximal) (τ = 300 µs; D = 30%); Puissance d'entrée maximale: 46 dBm (maximal) (CW). Dimensions de la puce: 1.85 × 1.1 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Valeur: 8000–12000; Unité: MHz

**Perte d'insertion:** Typique: 0.8; Unité: dB

**VSWR d'entrée:** Typique: 1.5

**VSWR de sortie:** Typique: 1.5

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



## LCI-LIM-DC-14000-PICW37MAX

### DC–14000 MHz Puce nue limiteur RF GaAs PIN

Perte d'insertion: 0.4 dB (typique) / 0.5 dB (maximal); Niveau de limitation: 16 dBm (typique) / 17 dBm (maximal); Puissance d'entrée maximale: 37 dBm (maximal) (CW). Dimensions de la puce: 1.25 × 0.65 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 0; Maximum: 14000; Valeur: DC–14000; Unité: MHz


**Perte d'insertion:** Typique: 0.4; Maximum: 0.5; Unité: dB

**VSWR d'entrée:** Typique: 1.3

**VSWR de sortie:** Typique: 1.3

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



## LCI-LIM-8000-12000-PIP45MAX

### 8000–12000 MHz Puce nue limiteur RF GaAs PIN

Perte d'insertion: 0.6 dB (typique) / 0.7 dB (maximal); Niveau de limitation: 15 dBm (typique) / 16 dBm (maximal); Puissance d'entrée impulsionnelle maximale: 45 dBm (maximal) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensions de la puce: 2 × 1.1 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Valeur: 8000–12000; Unité: MHz

**Perte d'insertion:** Typique: 0.6; Maximum: 0.7; Unité: dB

**VSWR d'entrée:** Typique: 1.6

**VSWR de sortie:** Typique: 1.6

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX

### 8000–12000 MHz Puce nue limiteur RF GaAs PIN

Perte d'insertion: 0.3 dB (typique); Niveau de limitation: 17 dBm (typique) / 18 dBm (maximal); Puissance d'entrée impulsionnelle maximale: 37 dBm (maximal) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensions de la puce: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Valeur: 8000–12000; Unité: MHz

**Perte d'insertion:** Typique: 0.3; Unité: dB

**VSWR d'entrée:** Typique: 1.2; Maximum: 1.3

**VSWR de sortie:** Typique: 1.2; Maximum: 1.3

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX-M

### 8000–12000 MHz Puce nue limiteur RF GaAs PIN

Perte d'insertion: 0.3 dB (typique); Niveau de limitation: 17 dBm (typique) / 18 dBm (maximal); Puissance d'entrée impulsionnelle maximale: 37 dBm (maximal) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensions de la puce: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Valeur: 8000–12000; Unité: MHz

**Perte d'insertion:** Typique: 0.3; Unité: dB

**VSWR d'entrée:** Typique: 1.2; Maximum: 1.3

**VSWR de sortie:** Typique: 1.2; Maximum: 1.3

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-10000-18000-PIP45MAX

### 10000–18000 MHz Puce nue limiteur RF GaAs PIN

Perte d'insertion: 0.8 dB (typique); Niveau de limitation: 17 dBm (typique) / 18 dBm (maximal); Puissance d'entrée impulsionnelle maximale: 45 dBm (maximal) (τ = 200 µs; D = 30%). Dimensions de la puce: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 10000; Maximum: 18000; Valeur: 10000–18000; Unité: MHz

**Perte d'insertion:** Typique: 0.8; Unité: dB

**VSWR d'entrée:** Typique: 1.6; Maximum: 1.8

**VSWR de sortie:** Typique: 1.6; Maximum: 1.8

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-DC-6000-PIP45MAX

### DC–6000 MHz Puce nue limiteur RF GaAs PIN

Perte d'insertion: 0.35 dB (typique) / 0.4 dB (maximal); Niveau de limitation: 15 dBm (typique) / 16 dBm (maximal); Puissance d'entrée impulsionnelle maximale: 45 dBm (maximal) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensions de la puce: 2.1 × 1.25 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 0; Maximum: 6000; Valeur: DC–6000; Unité: MHz

**Perte d'insertion:** Typique: 0.35; Maximum: 0.4; Unité: dB

**VSWR d'entrée:** Typique: 1.4; Maximum: 1.5

**VSWR de sortie:** Typique: 1.4; Maximum: 1.5

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-2000-4000-PIP51MAX

### 2000–4000 MHz Puce nue limiteur RF GaAs PIN

Perte d'insertion: 0.4 dB (typique); Niveau de limitation: 16 dBm (typique) / 17 dBm (maximal); Puissance d'entrée impulsionnelle maximale: 51 dBm (maximal) (τ = 100 µs; D = 10%); Puissance d'entrée maximale: 48 dBm (maximal) (CW). Dimensions de la puce: 2.6 × 1.5 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 2000; Maximum: 4000; Valeur: 2000–4000; Unité: MHz


**Perte d'insertion:** Typique: 0.4; Unité: dB

**VSWR d'entrée:** Typique: 1.3

**VSWR de sortie:** Typique: 1.3

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-12000-18000-PIP43U

### 12000–18000 MHz GaAs Limiteur RF en boîtier — Pp 43 dBm; PW = 1 ms; D = 20%

12000–18000 MHz; Perte d'insertion 1.2 dB (typique); Niveau de limitation 16 dBm (typique); Puissance admissible en entrée 43 dBm; PW = 1 ms; D = 20%.

**Fréquence de fonctionnement:** Symbole: f; Minimum: 12000; Maximum: 18000; Valeur: 12000–18000; Unité: MHz


**Perte d'insertion:** Symbole: IL; Typique: 1.2; Unité: dB

**Niveau de limitation:** Symbole: PLim; Typique: 16; Unité: dBm

**Puissance admissible en entrée:** Symbole: Pp; Valeur: 43 (PW = 1 ms; D = 20%); Unité: dBm

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-5000-6000-PIP49U

### 5000–6000 MHz GaAs Limiteur RF en boîtier — Pp 49 dBm; PW = 2 ms; D = 20%

5000–6000 MHz; Perte d'insertion 0.9 dB (typique); Niveau de limitation 15 dBm (typique); Puissance admissible en entrée 49 dBm; PW = 2 ms; D = 20%.

**Fréquence de fonctionnement:** Symbole: f; Minimum: 5000; Maximum: 6000; Valeur: 5000–6000; Unité: MHz


**Perte d'insertion:** Symbole: IL; Typique: 0.9; Unité: dB

**Niveau de limitation:** Symbole: PLim; Typique: 15; Unité: dBm

**Puissance admissible en entrée:** Symbole: Pp; Valeur: 49 (PW = 2 ms; D = 20%); Unité: dBm

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-8000-12000-PIP42U

### 8000–12000 MHz GaAs Limiteur RF en boîtier — Pp 42 dBm; PW = 4 ms; D = 20%

8000–12000 MHz; Perte d'insertion 0.9 dB (typique); Niveau de limitation 14 dBm (typique); Puissance admissible en entrée 42 dBm; PW = 4 ms; D = 20%.

**Fréquence de fonctionnement:** Symbole: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Valeur: 8000–12000; Unité: MHz


**Perte d'insertion:** Symbole: IL; Typique: 0.9; Unité: dB

**Niveau de limitation:** Symbole: PLim; Typique: 14; Unité: dBm

**Puissance admissible en entrée:** Symbole: Pp; Valeur: 42 (PW = 4 ms; D = 20%); Unité: dBm

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-2000-6000-PIP43U

### 2000–6000 MHz GaAs Limiteur RF en boîtier — Pp 43 dBm; PW = 200 µs; D = 20%

2000–6000 MHz; Perte d'insertion 0.6 dB (typique); Niveau de limitation 15 dBm (typique); Puissance admissible en entrée 43 dBm; PW = 200 µs; D = 20%.

**Fréquence de fonctionnement:** Symbole: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Valeur: 2000–6000; Unité: MHz


**Perte d'insertion:** Symbole: IL; Typique: 0.6; Unité: dB

**Niveau de limitation:** Symbole: PLim; Typique: 15; Unité: dBm

**Puissance admissible en entrée:** Symbole: Pp; Valeur: 43 (PW = 200 µs; D = 20%); Unité: dBm

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-6000-18000-PIP42U

### 6000–18000 MHz GaAs Limiteur RF en boîtier — Pp 42 dBm; PW = 300 µs; D = 30%

6000–18000 MHz; Perte d'insertion 1.3 dB (typique); Niveau de limitation 17 dBm (typique); Puissance admissible en entrée 42 dBm; PW = 300 µs; D = 30%.

**Fréquence de fonctionnement:** Symbole: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Valeur: 6000–18000; Unité: MHz


**Perte d'insertion:** Symbole: IL; Typique: 1.3; Unité: dB

**Niveau de limitation:** Symbole: PLim; Typique: 17; Unité: dBm

**Puissance admissible en entrée:** Symbole: Pp; Valeur: 42 (PW = 300 µs; D = 30%); Unité: dBm

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-6000-18000-PIP41U

### 6000–18000 MHz GaAs Limiteur RF en boîtier — Pp 41 dBm; PW = 300 µs; D = 30%

6000–18000 MHz; Perte d'insertion 1.2 dB (typique); Niveau de limitation 17 dBm (typique); Puissance admissible en entrée 41 dBm; PW = 300 µs; D = 30%.

**Fréquence de fonctionnement:** Symbole: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Valeur: 6000–18000; Unité: MHz


**Perte d'insertion:** Symbole: IL; Typique: 1.2; Unité: dB

**Niveau de limitation:** Symbole: PLim; Typique: 17; Unité: dBm

**Puissance admissible en entrée:** Symbole: Pp; Valeur: 41 (PW = 300 µs; D = 30%); Unité: dBm

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-8000-12000-PIP48U

### 8000–12000 MHz GaAs Limiteur RF en boîtier — Pp 48 dBm; PW = 300 µs; D = 30%

8000–12000 MHz; Perte d'insertion 1.2 dB (typique); Niveau de limitation 16 dBm (typique); Puissance admissible en entrée 48 dBm; PW = 300 µs; D = 30%.

**Fréquence de fonctionnement:** Symbole: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Valeur: 8000–12000; Unité: MHz


**Perte d'insertion:** Symbole: IL; Typique: 1.2; Unité: dB

**Niveau de limitation:** Symbole: PLim; Typique: 16; Unité: dBm

**Puissance admissible en entrée:** Symbole: Pp; Valeur: 48 (PW = 300 µs; D = 30%); Unité: dBm

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-8000-12000-PIP45U

### 8000–12000 MHz GaAs Limiteur RF en boîtier — Pp 45 dBm; PW = 300 µs; D = 30%

8000–12000 MHz; Perte d'insertion 1 dB (typique); Niveau de limitation 15 dBm (typique); Puissance admissible en entrée 45 dBm; PW = 300 µs; D = 30%.

**Fréquence de fonctionnement:** Symbole: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Valeur: 8000–12000; Unité: MHz


**Perte d'insertion:** Symbole: IL; Typique: 1; Unité: dB

**Niveau de limitation:** Symbole: PLim; Typique: 15; Unité: dBm

**Puissance admissible en entrée:** Symbole: Pp; Valeur: 45 (PW = 300 µs; D = 30%); Unité: dBm

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-1000-6000-PICW46U

### 1000–6000 MHz GaAs Limiteur RF en boîtier — Pp 46 dBm; CW

1000–6000 MHz; Perte d'insertion 0.8 dB (typique); Niveau de limitation 16 dBm (typique); Puissance admissible en entrée 46 dBm; CW.

**Fréquence de fonctionnement:** Symbole: f; Minimum: 1000; Maximum: 6000; Valeur: 1000–6000; Unité: MHz


**Perte d'insertion:** Symbole: IL; Typique: 0.8; Unité: dB

**Niveau de limitation:** Symbole: PLim; Typique: 16; Unité: dBm

**Puissance admissible en entrée:** Symbole: Pp; Valeur: 46 (CW); Unité: dBm

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-10000-18000-PIP45U

### 10000–18000 MHz GaAs Limiteur RF en boîtier — Pp 45 dBm; PW = 200 µs; D = 30%

10000–18000 MHz; Perte d'insertion 1.4 dB (typique); Niveau de limitation 17 dBm (typique); Puissance admissible en entrée 45 dBm; PW = 200 µs; D = 30%.

**Fréquence de fonctionnement:** Symbole: f; Minimum: 10000; Maximum: 18000; Valeur: 10000–18000; Unité: MHz


**Perte d'insertion:** Symbole: IL; Typique: 1.4; Unité: dB

**Niveau de limitation:** Symbole: PLim; Typique: 17; Unité: dBm

**Puissance admissible en entrée:** Symbole: Pp; Valeur: 45 (PW = 200 µs; D = 30%); Unité: dBm

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-DC-6000-PIP45U

### DC–6000 MHz GaAs Limiteur RF en boîtier — Pp 45 dBm; PW = 300 µs; D = 30%

DC–6000 MHz; Perte d'insertion 0.65 dB (typique); Niveau de limitation 15 dBm (typique); Puissance admissible en entrée 45 dBm; PW = 300 µs; D = 30%.

**Fréquence de fonctionnement:** Symbole: f; Minimum: DC; Maximum: 6000; Valeur: DC–6000; Unité: MHz


**Perte d'insertion:** Symbole: IL; Typique: 0.65; Unité: dB

**Niveau de limitation:** Symbole: PLim; Typique: 15; Unité: dBm

**Puissance admissible en entrée:** Symbole: Pp; Valeur: 45 (PW = 300 µs; D = 30%); Unité: dBm

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCI-LIM-DC-14000-PICW37T

### DC–14000 MHz GaAs Limiteur RF en boîtier — Pp 37 dBm; CW

DC–14000 MHz; Perte d'insertion 0.5 dB (typique); Niveau de limitation 15 dBm (typique); Puissance admissible en entrée 37 dBm (typique); CW.

**Fréquence de fonctionnement:** Symbole: f; Minimum: DC; Maximum: 14000; Valeur: DC–14000; Unité: MHz

**Perte d'insertion:** Symbole: IL; Minimum: 0.1; Typique: 0.5; Maximum: 0.65; Unité: dB

**Niveau de limitation:** Symbole: PLim; Typique: 15; Unité: dBm

**Puissance admissible en entrée:** Symbole: Pp; Typique: 37; Valeur: CW; Unité: dBm

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit

## Atténuateurs fixes



### LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

**DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 0 dB**

Atténuation: 0 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.2 ; Planéité d'atténuation: ±0.5 dB. Dimensions de la puce: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

**Atténuation:** Valeur: 0; Unité: dB

**VSWR d'entrée/sortie:** Valeur: 1.2

**Planéité d'atténuation:** Valeur: ±0.5; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



### LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

**DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 1 dB**

Atténuation: 1 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.5 dB. Dimensions de la puce: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

**Atténuation:** Valeur: 1; Unité: dB

**VSWR d'entrée/sortie:** Valeur: 1.3

**Planéité d'atténuation:** Valeur: ±0.5; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



### LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

**DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 2 dB**

Atténuation: 2 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.4 dB. Dimensions de la puce: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

**Atténuation:** Valeur: 2; Unité: dB

**VSWR d'entrée/sortie:** Valeur: 1.3

**Planéité d'atténuation:** Valeur: ±0.4; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



## LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

### DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 3 dB

Atténuation: 3 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.4 dB. Dimensions de la puce: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

**Atténuation:** Valeur: 3; Unité: dB

**VSWR d'entrée/sortie:** Valeur: 1.3

**Planéité d'atténuation:** Valeur: ±0.4; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCATT-DC-30000-A4

### DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 4 dB

Atténuation: 4 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.4 dB. Dimensions de la puce: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

**Atténuation:** Valeur: 4; Unité: dB

**VSWR d'entrée/sortie:** Valeur: 1.3

**Planéité d'atténuation:** Valeur: ±0.4; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

### DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 8 dB

Atténuation: 8 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.3 dB. Dimensions de la puce: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

**Atténuation:** Valeur: 8; Unité: dB

**VSWR d'entrée/sortie:** Valeur: 1.3

**Planéité d'atténuation:** Valeur: ±0.3; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCATT-DC-30000-A16

### DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 16 dB

Atténuation: 16 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.3 dB. Dimensions de la puce: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

**Atténuation:** Valeur: 16; Unité: dB

**VSWR d'entrée/sortie:** Valeur: 1.3

**Planéité d'atténuation:** Valeur: ±0.3; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

### DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 0 dB

Atténuation: 0 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.6 dB. Dimensions de la puce: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

**Atténuation:** Valeur: 0; Unité: dB

**VSWR d'entrée/sortie:** Valeur: 1.3

**Planéité d'atténuation:** Valeur: ±0.6; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

### DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 1 dB

Atténuation: 1 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.4 ; Planéité d'atténuation: ±0.5 dB. Dimensions de la puce: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

**Atténuation:** Valeur: 1; Unité: dB

**VSWR d'entrée/sortie:** Valeur: 1.4

**Planéité d'atténuation:** Valeur: ±0.5; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

### DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 2 dB

Atténuation: 2 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.35 ; Planéité d'atténuation: ±0.5 dB. Dimensions de la puce: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

**Atténuation:** Valeur: 2; Unité: dB

**VSWR d'entrée/sortie:** Valeur: 1.35

**Planéité d'atténuation:** Valeur: ±0.5; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

### DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 3 dB

Atténuation: 3 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.35 ; Planéité d'atténuation: ±0.5 dB. Dimensions de la puce: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

**Atténuation:** Valeur: 3; Unité: dB

**VSWR d'entrée/sortie:** Valeur: 1.35

**Planéité d'atténuation:** Valeur: ±0.5; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCATT-DC-30000-A5

### DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 5 dB

Atténuation: 5 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.5 dB. Dimensions de la puce: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

**Atténuation:** Valeur: 5; Unité: dB

**VSWR d'entrée/sortie:** Valeur: 1.3

**Planéité d'atténuation:** Valeur: ±0.5; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCATT-DC-30000-A6

### DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 6 dB

Atténuation: 6 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.35 ; Planéité d'atténuation: ±0.4 dB. Dimensions de la puce: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

**Atténuation:** Valeur: 6; Unité: dB

**VSWR d'entrée/sortie:** Valeur: 1.35

**Planéité d'atténuation:** Valeur: ±0.4; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

### DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 8 dB

Atténuation: 8 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.3 dB. Dimensions de la puce: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

**Atténuation:** Valeur: 8; Unité: dB

**VSWR d'entrée/sortie:** Valeur: 1.3

**Planéité d'atténuation:** Valeur: ±0.3; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCATT-DC-30000-A10

### DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 10 dB

Atténuation: 10 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.5 dB. Dimensions de la puce: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

**Fréquence de fonctionnement:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

**Atténuation:** Valeur: 10; Unité: dB

**VSWR d'entrée/sortie:** Valeur: 1.3

**Planéité d'atténuation:** Valeur: ±0.5; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit  Fiche technique produit

**Avis relatif au document**

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.