Catalogue produits


# Modules récepteurs

Les frontaux de réception conditionnent la RF entrante avant conversion ou traitement. Comparez sensibilité, tenue aux forts signaux et interfaces sur la chaîne complète et ses états de fonctionnement.



Produits: 3

Révision: 1 · Date de révision: 2026-11-08



## LCRFE-1500-3000-4

### Frontal de réception quatre voies 1500–3000 MHz

Conditionnement RF quatre voies, deux bandes de filtrage, gain 30±1,5 dB, facteur de bruit ≤7 dB et entrée BITE commune.


**Fréquence d'entrée RF:** Valeur: 1500–3000; Unité: MHz

**Nombre de voies:** Valeur: 4

**Gain:** Valeur: 30±1.5; Unité: dB

**Facteur de bruit:** Valeur: ≤7; Unité: dB; Remarques: Maximum: 7 dB.

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCRFE-3000-6000-4

### Frontal de réception quatre voies 3–6 GHz

Quatre voies RF, trois bandes de filtrage, gain 30±1,5 dB, facteur de bruit ≤8 dB et commande DSA par voie.


**Fréquence d'entrée RF:** Valeur: 3000–6000; Unité: MHz

**Nombre de voies:** Valeur: 4

**Gain:** Valeur: 30±1.5; Unité: dB

**Facteur de bruit:** Valeur: ≤8; Unité: dB; Remarques: Maximum: 8 dB.

Détails du produit  Fiche technique produit



## LCRFE-600-1500-4

### Frontal de réception quatre voies 600–1500 MHz

Quatre voies RF avec filtres commutables, gain 30±1,5 dB, facteur de bruit ≤7 dB et atténuation numérique indépendante.

**Fréquence d'entrée RF:** Valeur: 600–1500; Unité: MHz

**Nombre de voies:** Valeur: 4

**Gain:** Valeur: 30±1.5; Unité: dB

**Facteur de bruit:** Valeur: ≤7; Unité: dB; Remarques: Maximum: 7 dB.

Détails du produit  Fiche technique produit

**Avis relatif au document**

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.