Catalogue produits

Résistances RF

Les résistances RF fournissent une résistance contrôlée pour les terminaisons, atténuateurs, réseaux de polarisation et chemins de charge. L'exactitude d'impédance, la dissipation, la réponse en fréquence et les parasites de boîtier sont critiques.



Produits: 4

Révision: 2 · Date de révision: 2026-11-11



LCRES-R15OHM

15 Ω Puce résistance à couche mince GaAs

Résistance: 15 Ω (typique); Courant de fonctionnement linéaire: 0.35 A (typique); Courant maximal admissible: 0.8 A (maximal). Dimensions de la puce en vue de dessus: 0.5 × 0.5 mm.

Nombre de résistances: Valeur: 1

Nombre de bornes: Valeur: 2

Résistance: Typique: 15; Unité: Ω

Tolérance de résistance: Typique: ±5; Unité: %

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



LCRES-N2-R20OHM

2 × 20 Ω Puce résistance à couche mince GaAs

Résistance: 20 / 20 Ω (typique); Courant de fonctionnement linéaire: 0.165 / 0.165 A (typique); Courant maximal admissible: 0.33 A (maximal). Dimensions de la puce en vue de dessus: 0.5 × 0.5 mm.

Nombre de résistances: Valeur: 2

Nombre de bornes: Valeur: 4

Résistance: Typique: 20 / 20; Unité: Ω

Tolérance de résistance: Typique: ±5; Unité: %

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



LCRES-R50OHM

50 Ω Puce résistance à couche mince GaAs

Résistance: 50 Ω (typique); Courant de fonctionnement linéaire: 0.2 A (typique); Courant maximal admissible: 0.6 A (maximal). Dimensions de la puce en vue de dessus: 0.5 × 0.5 mm.

Nombre de résistances: Valeur: 1

Nombre de bornes: Valeur: 2

Résistance: Typique: 50; Unité: Ω

Tolérance de résistance: Typique: ±5; Unité: %

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



LCRES-R1000OHM

1000 Ω Puce résistance à couche mince GaAs

Résistance: 1000 Ω (typique); Courant de fonctionnement linéaire: 0.04 A (typique); Courant maximal admissible: 0.08 A (maximal). Dimensions de la puce en vue de dessus: 0.5 × 0.5 mm.

Nombre de résistances: Valeur: 1

Nombre de bornes: Valeur: 2

Résistance: Typique: 1000; Unité: Ω

Tolérance de résistance: Typique: ±5; Unité: %

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.