Catalogue produits


Modules d'alimentation DC-DC

Les modules DC-DC convertissent un bus continu existant en rails régulés ou isolés au plus près des modules RF, cartes de commande et ensembles micro-ondes compacts.



Produits: 2

Révision: 2 · Date de révision: 2026-11-28



LCPCM-24-11

Carte d’alimentation et de commande CC-CC de 24 V

La carte fournit 11 sorties CC à partir d’une entrée de 20–25 V CC, avec SPI, I^2C et des sorties TTL de 3,3 V et 5 V.


Tension d’entrée nominale CC: Spécification: +24 VDC

Plage de tension d’entrée CC: Spécification: +20 … +25 VDC

Rendement de conversion: Spécification: ≥85% · Entrée et charge nominales

Régulation de tension: Spécification: ≤1% · T_a = 25 ±5 °C · 100%

Détails du produit Fiche technique produit



LCPCM-24-14

Carte d’alimentation et de commande CC-CC de 24 V

La carte fournit 14 sorties CC à partir d’une entrée de 20–25 V CC, avec SPI, I^2C et des sorties TTL de 3,3 V et 5 V. Le port USB Type-C transmet les données USB 2.0. VBUS sert uniquement à détecter la connexion.

Tension d’entrée nominale CC: Spécification: +24 VDC

Plage de tension d’entrée CC: Spécification: +20 … +25 VDC

Rendement de conversion: Spécification: ≥85% · Entrée et charge nominales

Régulation de tension: Spécification: ≤1% · T_a = 25 ±5 °C · 100%

Détails du produit Fiche technique produit

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L’offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.