Catalogo prodotti


Moduli di alimentazione DC-DC

I moduli DC-DC trasformano un bus DC esistente in linee regolate o isolate vicino a moduli RF, schede di controllo e assiemi compatti a microonde.

Prodotti: 2

Revisione: 2 · Data revisione: 2026-11-28





LCPCM-24-11

Scheda di alimentazione e controllo CC-CC da 24 V

La scheda fornisce 11 uscite CC da un ingresso di 20–25 V CC, con SPI, I^2C e uscite TTL a 3,3 V e 5 V.


Tensione di ingresso nominale CC: Specifica: +24 VDC

Intervallo di tensione di ingresso CC: Specifica: +20 … +25 VDC

Efficienza di conversione: Specifica: ≥85% · Ingresso e carico nominali

Regolazione della tensione: Specifica: ≤1% · T_a = 25 ±5 °C · 100%

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCPCM-24-14

Scheda di alimentazione e controllo CC-CC da 24 V

La scheda fornisce 14 uscite CC da un ingresso di 20–25 V CC, con SPI, I^2C e uscite TTL a 3,3 V e 5 V. La porta USB Type-C trasferisce i dati USB 2.0. VBUS serve solo a rilevare la connessione.

Tensione di ingresso nominale CC: Specifica: +24 VDC

Intervallo di tensione di ingresso CC: Specifica: +20 … +25 VDC

Efficienza di conversione: Specifica: ≥85% · Ingresso e carico nominali

Regolazione della tensione: Specifica: ≤1% · T_a = 25 ±5 °C · 100%

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.