
제품 카탈로그

RF 저항기

RF 저항기는 고주파 회로에서 종단, 고정 감쇠, 바이어스 네트워크, 피드백 경로, RF 부하에 필요한 저항을 제공합니다. 임피던스 정확도, 전력 소모, 주파수 응답, 패키지 기생 성분이 중요합니다.



제품: 4

개정: 2 · 개정일: 2026-11-11



LCRES-R15OHM

15 Ω GaAs 박막 저항 베어다이

저항값: 15 Ω (대표값); 선형 동작 전류: 0.35 A (대표값); 최대 허용 전류: 0.8 A (최댓값). 다이 평면 치수: 0.5 × 0.5 mm.

저항 소자 수: 값: 1


단자 수: 값: 2

저항값: 일반값: 15; 단위: Ω

저항 허용오차: 일반값: ±5; 단위: %

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트



LCRES-N2-R20OHM

2 × 20 Ω GaAs 박막 저항 베어다이

저항값: 20 / 20 Ω (대표값); 선형 동작 전류: 0.165 / 0.165 A (대표값); 최대 허용 전류: 0.33 A (최댓값). 다이 평면 치수: 0.5 × 0.5 mm.

저항 소자 수: 값: 2

단자 수: 값: 4

저항값: 일반값: 20 / 20; 단위: Ω

저항 허용오차: 일반값: ±5; 단위: %

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트



LCRES-R50OHM

50 Ω GaAs 박막 저항 베어다이

저항값: 50 Ω (대표값); 선형 동작 전류: 0.2 A (대표값); 최대 허용 전류: 0.6 A (최댓값). 다이 평면 치수: 0.5 × 0.5 mm.

저항 소자 수: 값: 1

단자 수: 값: 2

저항값: 일반값: 50; 단위: Ω

저항 허용오차: 일반값: ±5; 단위: %

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트



LCRES-R1000OHM

1000 Ω GaAs 박막 저항 베어다이

저항값: 1000 Ω (대표값); 선형 동작 전류: 0.04 A (대표값); 최대 허용 전류: 0.08 A (최댓값). 다이 평면 치수: 0.5 × 0.5 mm.

저항 소자 수: 값: 1

단자 수: 값: 2

저항값: 일반값: 1000; 단위: Ω

저항 허용오차: 일반값: ±5; 단위: %

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.