제품 카탈로그

전자기계식스위치

전자기계식 RF 스위치는 구동 접점을 사용해 낮은 손실과 높은 격리도의 마이크로파 경로를 만듭니다. 스위치 매트릭스, 실험실 계측기와 반복 라우팅 시험 시스템에 적합합니다.



제품: 3

개정: 1 · 개정일: 2026-11-08



LCSPDT-DC12400-N

DC–12.4 GHz 복귀형 전기기계식 SPDT RF 스위치

이 구성은 무전원 복귀 방식이며 CW 허용 전력은 DC–5 GHz에서 350 W, 5–12.4 GHz에서 250 W입니다. 전환 시간은 ≤15 ms입니다.

모델명: 값: LCSPDT-DC12400-N

스위치 형식: 값: SPDT

주파수 범위: 값: DC–12.4 (최소: 0 GHz. 최대: 12.4 GHz.); 단위: GHz

구동 방식: 값: 무전원 복귀

제품 상세 제품 데이터시트



LCSPDT-DC12400-N-H

DC–12.4 GHz 전기기계식 SPDT RF 스위치, 복귀/래칭 옵션

CW 허용 전력은 DC–5 GHz에서 350 W, 5–12.4 GHz에서 250 W입니다. 복귀 또는 래칭 방식을 선택하며 선차단 후접속, 전환 시간 ≤15 ms를 규정합니다.

모델명: 값: LCSPDT-DC12400-N-H

스위치 형식: 값: SPDT

주파수 범위: 값: DC–12.4 (최소: 0 GHz. 최대: 12.4 GHz.); 단위: GHz

구동 방식: 값: 무전원 복귀 / 래칭 옵션

제품 상세 제품 데이터시트



LCSPDT-DC4000-L29

DC–4 GHz 전기기계식 SPDT RF 스위치, L29-K 인터페이스

CW 허용 전력은 DC–1 GHz에서 3000 W, 1–4 GHz에서 2500 W입니다. 무전원 복귀 방식이며 전환 시간은 ≤15 ms입니다.

모델명: 값: LCSPDT-DC4000-L29

스위치 형식: 값: SPDT

주파수 범위: 값: DC–4 (최소: 0 GHz. 최대: 4 GHz.); 단위: GHz

구동 방식: 값: 무전원 복귀

제품 상세　　제품 데이터시트

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.