제품 카탈로그

RF 로드 및 더미 로드

RF 로드는 동축 또는 도파관 시스템을 종단하고 RF 에너지를 열로 바꿉니다. 임피던스, 주파수, VSWR, 평균·피크 전력, 듀티, 냉각, 인터페이스와 검증 조건으로 선정합니다.



제품: 1

개정: 1 · 개정일: 2026-11-08



LCLOAD-6000-25

DC–6 GHz 25 W RF 종단 부하

DC–6 GHz용 50 Ω RF 종단 부하입니다. CW 전력 용량은 대표값 25 W, 최소값 20 W이며 VSWR은 대표값 1.3:1입니다.

동작 주파수: 최솟값: DC; 최댓값: 6000; 단위: MHz

CW RF 전력 용량: 최솟값: 20; 일반값: 25; 단위: W

VSWR: 일반값: 1.3:1

임피던스: 일반값: 50; 단위: Ω

25 °C, 50 Ω

제품 상세 제품 데이터시트

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.