제품 카탈로그

동축-도파관어댑터

동축-도파관 어댑터는 동축 커넥터 인터페이스를 직사각형 또는 원형 도파관 경로로 전이합니다. 시험 장비, 케이블 조립체 또는 RF 모듈이 도파관 피드에 안정적으로 연결되어야 할 때 사용됩니다.



제품: 1

개정: 1 · 개정일: 2026-11-08



LCTN140-N-D

11.9–18 GHz 도파관–동축 어댑터, N-Type 암

11.9–18 GHz에서 도파관과 동축 경로를 연결하며 VSWR은 ≤1.30입니다. N-Type 암 커넥터는 분리할 수 없습니다.

모델명: 값: LCTN140-N-D

주파수 범위: 값: 11.9–18.0 (최소: 11.9 GHz. 최대: 18 GHz.); 단위: GHz

VSWR: 값: ≤1.30 (최대: 1.3.)

커넥터 형식: 값: N-Type — 암; 분리 불가

제품 상세 제품 데이터시트

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.