
Catálogo de produtos


Dispositivos RF bare die e chip-scale

Dispositivos RF bare die e chip-scale reduzem área e parasitas do encapsulamento, mas transferem montagem, aterramento, térmica e validação ao integrador. Compare grau de teste, geometria, metalização e rastreabilidade.



Produtos: 244

Revisão: 40 · Data da revisão: 2026-11-12



LCI-PA-11500-18000-PS44p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 11500–18000 MHz

Amplificador de potência MMIC GaN em die nu para estágios de transmissão de 11,5 a 18 GHz. Opera em onda contínua ou pulsada e integra bloqueio CC nos dois caminhos de RF.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 11500; Máximo: 18000; Valor: 11500–18000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44; Típico: 44.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 19; Típico: 19.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-14000-18000-PS42p5T

14000–18000 MHz Die amplificador de potência GaN MMIC de

Potência de saída saturada: 42 dBm (mínimo) / 42.5 dBm (típico); Ganho de potência: 22 dB (mínimo) / 22.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 35 % (mínimo). Dimensões do die: 3 × 2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Mínimo: 42; Típico: 42.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 22; Típico: 22.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-14200-16800-PS48T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 14200–16800 MHz

pulsada: PSAT: 48 dBm (típico); Ganho de potência: 20 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensões do die: 3.6 × 5.9 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 14200; Máximo: 16800; Valor: 14200–16800; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 48; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.35; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 28 dBm; τ = 100 µs; D = 5%; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-14500-17200-PS48T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 14500–17200 MHz

pulsada: PSAT: 48 dBm (típico); Ganho de potência: 20 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensões do die: 3.6 × 5.9 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 14500; Máximo: 17200; Valor: 14500–17200; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 48; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.35; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 28 dBm; τ = 100 µs; D = 5%; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-13750-14500-PS45MIN

Die amplificador de potência GaN MMIC de 13750–14500 MHz

pulsada: PSAT: 45 dBm (mínimo); Ganho de potência: 20 dB (mínimo); PAE: 37 % (mínimo) / 38 % (típico). Dimensões do die: 2.8 × 3.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 13750; Máximo: 14500; Valor: 13750–14500; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.08 V; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-13750-15250-PS46T

13750–15250 MHz Die amplificador de potência GaN MMIC de

Potência de saída saturada: 46 dBm (típico); Ganho de potência: 21 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 33 % (típico). Dimensões do die: 5 × 6 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 13750; Máximo: 15250; Valor: 13750–15250; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Típico: 46; Unidade: dBm

Ganho de potência: Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Máximo: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-12000-PS48p5T

8000–12000 MHz Die amplificador de potência GaN MMIC de

Potência de saída saturada: 48 dBm (mínimo) / 48.5 dBm (típico); Ganho de potência: 23 dB (mínimo) / 23.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 44 % (típico). Dimensões do die: 4 × 5.8 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Mínimo: 48; Típico: 48.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 23; Típico: 23.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-13800-18200-PS47p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 13800–18200 MHz

PSAT: 47 dBm (mínimo) / 47.5 dBm (típico); Ganho de potência: 21 dB (mínimo) / 21.5 dB (típico); PAE: 33 % (típico). Dimensões do die: 3.6 × 5.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 13800; Máximo: 18200; Valor: 13800–18200; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 21; Típico: 21.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-14000-18000-PS37p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 14000–18000 MHz

PSAT: 37 dBm (mínimo) / 37.5 dBm (típico); Ganho de potência: 15 dB (mínimo) / 15.5 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensões do die: 1.5 × 1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 37; Típico: 37.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 15; Típico: 15.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.4; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-12200-16000-PS46p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 12200–16000 MHz

PSAT: 46 dBm (mínimo) / 46.5 dBm (típico); Ganho de potência: 19 dB (mínimo) / 19.5 dB (típico); PAE: 33 % (típico). Dimensões do die: 4.2 × 6.02 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 12200; Máximo: 16000; Valor: 12200–16000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46; Típico: 46.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 19; Típico: 19.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.0 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-26000-40000-PS40p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 26000–40000 MHz

Ganho de potência: 15 dB (típico); PSAT: 40.5 dBm (típico); PAE: 23 % (típico). Dimensões do die: 3.4 × 3.4 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 26000; Máximo: 40000; Valor: 26000–40000; Unidade: MHz


Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 22; Unidade: dB

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 15; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.8 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-31000-37000-PS41T

Die amplificador de potência MMIC de 31000–37000 MHz

PSAT: 41 dBm (típico); PAE: 26 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 21 dB (típico). Dimensões do die: 3.6 × 3.6 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 31000; Máximo: 37000; Valor: 31000–37000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 41; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 1 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-33000-37000-PS45T

Die amplificador de potência MMIC de 33000–37000 MHz

PSAT: 45 dBm (típico); PAE: 22 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 23 dB (típico). Dimensões do die: 3.6 × 6.2 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 33000; Máximo: 37000; Valor: 33000–37000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 23; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 2.1 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-18000-40000-PS40p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 18000–40000 MHz

PSAT: 40.5 dBm (típico); PAE: 15 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 21 dB (típico). Dimensões do die: 3.4 × 4.2 × 0.05 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 18000; Máximo: 40000; Valor: 18000–40000; Unidade: MHz


Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 40.5; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 2.2 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-92000-96000-PS36T

Die amplificador de potência MMIC de 92000–96000 MHz

PSAT: 36 dBm (típico); PAE: 9 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 19 dB (típico). Dimensões do die: 5.1 × 5.1 × 0.05 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 92000; Máximo: 96000; Valor: 92000–96000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 19; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 36; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 1.2 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-27000-31000-PS43T

Die amplificador de potência de 27000–31000 MHz

PSAT: 43 dBm (típico); PAE: 28 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 23 dB (típico). Dimensões do die: 3.26 × 4.8 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 27000; Máximo: 31000; Valor: 27000–31000; Unidade: MHz


Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 23; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±0.5; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 43; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.9 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-50000-63000-PS37T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 50000–63000 MHz

PSAT: 37 dBm (típico); PAE: 20 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 18 dB (típico). Dimensões do die: 2.9 × 2.4 × 0.05 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 50000; Máximo: 63000; Valor: 50000–63000; Unidade: MHz


Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 18; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1.5; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 37; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 0.77 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-92000-96000-PS34T

Die amplificador de potência MMIC de 92000–96000 MHz

PSAT: 34 dBm (típico); PAE: 10 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 19 dB (típico). Dimensões do die: 4.5 × 2.6 × 0.05 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 92000; Máximo: 96000; Valor: 92000–96000; Unidade: MHz


Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 19; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 34; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 1.2 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-18000-26500-PS41T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 18000–26500 MHz

PSAT: 41 dBm (típico); PAE: 26 % (típico); Ganho de potência: 19 dB (típico). Dimensões do die: 4.1 × 3.2 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 18000; Máximo: 26500; Valor: 18000–26500; Unidade: MHz


Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 25; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±0.4; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 41; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.9 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-27000-31000-PS42T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 27000–31000 MHz

PSAT: 42 dBm (típico); PAE: 30 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 23 dB (típico). Dimensões do die: 3.26 × 3 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 27000; Máximo: 31000; Valor: 27000–31000; Unidade: MHz


Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 23; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 42; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.5 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-15000-43000-PS30T

Die amplificador de potência de 15000–43000 MHz

PSAT: 30 dBm (típico); PAE: 18 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 18 dB (mínimo) / 20 dB (típico) / 22 dB (máximo). Dimensões do die: 3.94 × 2.48 × 0.07 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 15000; Máximo: 43000; Valor: 15000–43000; Unidade: MHz


Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Mínimo: 18; Típico: 20; Máximo: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±2; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 29.5; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Id = 0.9 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-92000-96000-PS26p5T

Die amplificador de potência de 92000–96000 MHz

PSAT: 26.5 dBm (típico); PAE: 12 % (típico) / 13 % (máximo); Ganho de pequenos sinais: 18 dB (típico). Dimensões do die: 3.25 × 1.15 × 0.05 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 92000; Máximo: 96000; Valor: 92000–96000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 18; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±0.5; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 26.5; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 0.11 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-15000-17000-PS45T-PG21T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 15000–17000 MHz

PSAT: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 21 dB (típico); PAE: 37 % (típico). Dimensões do die: 3.45 × 3.95 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 15000; Máximo: 17000; Valor: 15000–17000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-12700-14500-PS47T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 12700–14500 MHz

pulsada: PSAT: 46.8 dBm (mínimo) / 47 dBm (típico); Ganho de potência: 18.8 dB (mínimo) / 19 dB (típico); PAE: 37 % (típico). Dimensões do die: 3.7 × 5.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 12700; Máximo: 14500; Valor: 12700–14500; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46.8; Típico: 47; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 18.8; Típico: 19; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.96 V; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-15000-18000-PS38T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 15000–18000 MHz

pulsada: PSAT: 38 dBm (típico); Ganho de potência: 20 dB (típico); PAE: 40 % (típico). Dimensões do die: 2.3 × 1.35 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 15000; Máximo: 18000; Valor: 15000–18000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 38; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.35; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-13000-15000-PS42T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 13000–15000 MHz

pulsada: PSAT: 42 dBm (típico); Ganho de potência: 21 dB (típico); PAE: 35 % (mínimo) / 37 % (típico). Dimensões do die: 2.8 × 2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 13000; Máximo: 15000; Valor: 13000–15000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 42; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.35; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TRPA-5000-13000-PS31T

Die amplificador de potência GaN T/R MMIC de 5000–13000 MHz

PSAT: 31 dBm (típico); Ganho de potência: 18 dB (típico); PAE: 30 % (típico). Dimensões do die: 2.35 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 13000; Valor: 5000–13000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 31; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 18; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +16 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TRPA-5000-13000-PS31T-M

Die amplificador de potência GaN T/R MMIC de 5000–13000 MHz

PSAT: 31 dBm (típico); Ganho de potência: 18 dB (típico); PAE: 30 % (típico). Dimensões do die: 2.35 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 13000; Valor: 5000–13000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 31; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 18; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +16 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-12000-15000-PS47p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 12000–15000 MHz

pulsada: PSAT: 47 dBm (mínimo) / 47.5 dBm (típico); Ganho de potência: 22 dB (mínimo) / 22.5 dB (típico); PAE: 30 % (mínimo) / 34 % (típico). Dimensões do die: 4.1 × 5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 12000; Máximo: 15000; Valor: 12000–15000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 22; Típico: 22.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TRPA-8000-12000-PS41T

Die amplificador de potência GaN T/R MMIC de 8000–12000 MHz

PSAT: 41 dBm (típico); Ganho de potência: 25 dB (típico); PAE: 38 % (típico). Dimensões do die: 3.2 × 2.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 41; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 25; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TRPA-8000-12000-PS41T-M

Die amplificador de potência GaN T/R MMIC de 8000–12000 MHz

PSAT: 41 dBm (típico); Ganho de potência: 25 dB (típico); PAE: 38 % (típico). Dimensões do die: 3.2 × 2.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 41; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 25; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TRPA-9000-10000-PS35T

Die amplificador de potência GaN T/R MMIC de 9000–10000 MHz

PSAT: 35 dBm (típico); Ganho de potência: 21 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensões do die: 2.1 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 9000; Máximo: 10000; Valor: 9000–10000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 35; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.2; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TRPA-9000-10000-PS35T-M

Die amplificador de potência GaN T/R MMIC de 9000–10000 MHz

PSAT: 35 dBm (típico); Ganho de potência: 21 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensões do die: 2.1 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 9000; Máximo: 10000; Valor: 9000–10000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 35; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.2; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-15000-17000-PS45T-PG24T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 15000–17000 MHz

pulsada: PSAT: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 24 dB (típico); PAE: 43 % (típico). Dimensões do die: 3.1 × 2.45 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 15000; Máximo: 17000; Valor: 15000–17000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 24; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-14000-18000-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 14000–18000 MHz

pulsada: PSAT: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 24 dB (típico); PAE: 41 % (típico). Dimensões do die: 3.1 × 2.45 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 24; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-15000-18500-PS48T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 15000–18500 MHz

pulsada: PSAT: 48 dBm (típico); Ganho de potência: 22 dB (típico); PAE: 38 % (típico). Dimensões do die: 3.34 × 4.95 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 15000; Máximo: 18500; Valor: 15000–18500; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 48; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TRPA-300-6000-PS39T

Die amplificador de potência GaN T/R MMIC de 300–6000 MHz

pulsada: PSAT: 38.7 dBm (mínimo) / 39 dBm (típico) / 40.5 dBm (máximo); Ganho de potência: 10.7 dB (mínimo) / 11 dB (típico) / 12.5 dB (máximo); PAE: 30 % (mínimo) / 35 % (típico) / 53 % (máximo). Dimensões do die: 3.1 × 3.1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 300; Máximo: 6000; Valor: 300–6000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 38.7; Típico: 39; Máximo: 40.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 10.7; Típico: 11; Máximo: 12.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.9; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-13750-15350-PS48T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 13750–15350 MHz

pulsada: PSAT: 47 dBm (mínimo) / 48 dBm (típico); Ganho de potência: 19 dB (mínimo) / 20 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensões do die: 3.7 × 5.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 13750; Máximo: 15350; Valor: 13750–15350; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 48; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 19; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 0.5 A; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-34000-64000-PS30T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 34000–64000 MHz

PSAT: 30 dBm (típico); PAE: 17 % (típico); Ganho de potência: 17 dB (típico). Dimensões do die: 3.9 × 2.3 × 0.07 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 34000; Máximo: 64000; Valor: 34000–64000; Unidade: MHz


Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 19; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 27; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 30; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +4 V; Id = 0.81 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-92000-96000-PS34p5T

Die amplificador de potência MMIC de 92000–96000 MHz

PSAT: 34.5 dBm (típico); PAE: 14 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 22 dB (típico). Dimensões do die: 4.5 × 2.6 × 0.05 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 92000; Máximo: 96000; Valor: 92000–96000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 34.5; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +15 V; Id = 0.28 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG28T

8000–12000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 0.7 dB (típico) / 0.75 dB (máximo); Ganho de pequenos sinais: 26.5 dB (mínimo) / 28 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB: 10 dBm (típico). Dimensões do die: 1.4 × 0.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 10; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Mínimo: 26.5; Típico: 28; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Típico: ±1.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG28T-M

8000–12000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 0.7 dB (típico) / 0.75 dB (máximo); Ganho de pequenos sinais: 26.5 dB (mínimo) / 28 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB: 10 dBm (típico). Dimensões do die: 1.4 × 0.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 10; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Mínimo: 26.5; Típico: 28; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Típico: ±1.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-14000-15000-NF1p1T

14000–15000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 1.1 dB (típico); Ganho de pequenos sinais: 32 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB: 5 dBm (típico). Dimensões do die: 1.8 × 1.4 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 14000; Máximo: 15000; Valor: 14000–15000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 5; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Típico: 32; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-14000-15000-NF1p1T-M

14000–15000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 1.1 dB (típico); Ganho de pequenos sinais: 32 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB: 5 dBm (típico). Dimensões do die: 1.8 × 1.4 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 14000; Máximo: 15000; Valor: 14000–15000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 5; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Típico: 32; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-800-4000-NF0p4T

800–4000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 0.4 dB (típico); Ganho de pequenos sinais: 32 dB (típico) (Vd = +5 V); Potência de saída na compressão de 1 dB: 15 dBm (típico) (Vd = +5 V). Dimensões do die: 1.8 × 1.7 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 800; Máximo: 4000; Valor: 800–4000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 15; Valor: Vd = +5 V; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Típico: 32; Valor: Vd = +5 V; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Típico: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-800-4000-NF0p4T-M

800–4000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 0.4 dB (típico); Ganho de pequenos sinais: 32 dB (típico) (Vd = +5 V); Potência de saída na compressão de 1 dB: 15 dBm (típico) (Vd = +5 V). Dimensões do die: 1.8 × 1.7 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 800; Máximo: 4000; Valor: 800–4000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 15; Valor: Vd = +5 V; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Típico: 32; Valor: Vd = +5 V; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Típico: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-30-600-NF0p6T

30–600 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 0.6 dB (típico); Ganho de pequenos sinais: 32.3 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico). Dimensões do die: 0.85 × 1.15 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 30; Máximo: 600; Valor: 30–600; Unidade: MHz


Ganho de pequenos sinais: Típico: 32.3; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Típico: ±0.3; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

TA = +25 °C; Vd = +4 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-75000-110000-NF3p3MAX

75000–110000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 2.8 dB (típico) (f = 90000 MHz); Figura de ruído: 3.3 dB (máximo); Ganho de pequenos sinais: 25 dB (típico) (f = 75000–90000 MHz); Ganho de pequenos sinais: 22 dB (típico) (f = 90000–110000 MHz). Dimensões do die: 2 × 3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 75000; Máximo: 110000; Valor: 75000–110000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Típico: 25; Unidade: dB; Notas: f = 75000–90000 MHz

Ganho de pequenos sinais: Típico: 22; Unidade: dB; Notas: f = 90000–110000 MHz

Perda de retorno de entrada: Típico: 6; Unidade: dB

TA = +25 °C; VD1–VD4 = +1 V; VG1–VG4 = 0 V; IDtotal = 0.033 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-17000-22000-NF1p3T

17000–22000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 1.3 dB (típico); Ganho de pequenos sinais: 26 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB: 4 dBm (típico). Dimensões do die: 1.5 × 0.75 × 0.07 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 17000; Máximo: 22000; Valor: 17000–22000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Típico: 26; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Típico: ±0.5; Unidade: dB

Figura de ruído: Típico: 1.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-12000-18000-PIP43MAX

12000–18000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.6 dB (típico) / 0.7 dB (máximo); Nível de limitação: 16.5 dBm (típico) / 17.5 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 43 dBm (máximo) (τ = 1 ms; D = 20%). Dimensões do die: 1.4 × 0.8 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 12000; Máximo: 18000; Valor: 12000–18000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 0.6; Máximo: 0.7; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.4

VSWR de saída: Típico: 1.4

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-5000-6000

5000–6000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.45 dB (típico) / 0.5 dB (máximo); Nível de limitação: 18.5 dBm (típico) / 19.5 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 49 dBm (máximo) (τ = 2 ms; D = 20%); Potência máxima de entrada pulsada: 50 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensões do die: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.45; Máximo: 0.5; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-8000-12000-PIP42MAX

8000–12000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.5 dB (típico); Nível de limitação: 16 dBm (típico) / 17 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 42 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensões do die: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 0.5; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-2000-6000-PIP43MAX

2000–6000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.3 dB (típico) / 0.4 dB (máximo); Nível de limitação: 15 dBm (típico) / 16 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 43 dBm (máximo) (τ = 200 µs; D = 20%). Dimensões do die: 1.8 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 0.3; Máximo: 0.4; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.4

VSWR de saída: Típico: 1.4

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-6000-18000-PIP42MAX

6000–18000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.8 dB (típico); Nível de limitação: 16.5 dBm (típico) / 17.5 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 42 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensões do die: 1.6 × 0.8 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 0.8; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.6

VSWR de saída: Típico: 1.6

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-6000-18000-PIP41MAX

6000–18000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.6 dB (típico); Nível de limitação: 16 dBm (típico) / 17 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 41 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensões do die: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.6; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.5

VSWR de saída: Típico: 1.5

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-8000-12000-PIP48MAX

8000–12000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.8 dB (típico); Nível de limitação: 16 dBm (típico) / 17 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 48 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%); Potência de entrada máxima: 46 dBm (máximo) (CW). Dimensões do die: 1.85 × 1.1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.8; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.5

VSWR de saída: Típico: 1.5

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-DC-14000-PICW37MAX

DC–14000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.4 dB (típico) / 0.5 dB (máximo); Nível de limitação: 16 dBm (típico) / 17 dBm (máximo); Potência de entrada máxima: 37 dBm (máximo) (CW). Dimensões do die: 1.25 × 0.65 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 14000; Valor: DC–14000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.4; Máximo: 0.5; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-8000-12000-PIP45MAX

8000–12000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.6 dB (típico) / 0.7 dB (máximo); Nível de limitação: 15 dBm (típico) / 16 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 45 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensões do die: 2 × 1.1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.6; Máximo: 0.7; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.6

VSWR de saída: Típico: 1.6

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX

8000–12000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.3 dB (típico); Nível de limitação: 17 dBm (típico) / 18 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 37 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensões do die: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.3; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX-M

8000–12000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.3 dB (típico); Nível de limitação: 17 dBm (típico) / 18 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 37 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensões do die: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.3; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-10000-18000-PIP45MAX

10000–18000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.8 dB (típico); Nível de limitação: 17 dBm (típico) / 18 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 45 dBm (máximo) (τ = 200 µs; D = 30%). Dimensões do die: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 10000; Máximo: 18000; Valor: 10000–18000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 0.8; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.6; Máximo: 1.8

VSWR de saída: Típico: 1.6; Máximo: 1.8

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-DC-6000-PIP45MAX

DC–6000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.35 dB (típico) / 0.4 dB (máximo); Nível de limitação: 15 dBm (típico) / 16 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 45 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensões do die: 2.1 × 1.25 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 6000; Valor: DC–6000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.35; Máximo: 0.4; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.4; Máximo: 1.5

VSWR de saída: Típico: 1.4; Máximo: 1.5

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-2000-4000-PIP51MAX

2000–4000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.4 dB (típico); Nível de limitação: 16 dBm (típico) / 17 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 51 dBm (máximo) (τ = 100 µs; D = 10%); Potência de entrada máxima: 48 dBm (máximo) (CW). Dimensões do die: 2.6 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 2000; Máximo: 4000; Valor: 2000–4000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.4; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-1000-12000-SPDT

1000–12000 MHz GaN Die chave SPDT MMIC

Perda de inserção: 1 dB (típico); Isolamento: 34 dB (mínimo) / 63 dB (máximo); Potência de entrada na compressão de 0.2 dB: 43 dBm (típico). Dimensões do die: 2.45 × 1.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 1000; Máximo: 12000; Valor: 1000–12000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 1; Unidade: dB

Isolamento: Mínimo: 34; Máximo: 63; Unidade: dB

Potência de entrada na compressão de 0.2 dB: Típico: 43; Unidade: dBm

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2700-3900-PS31T

Die amplificador de potência GaAs MMIC de 2700–3900 MHz

pulsada: PSAT: 30.5 dBm (mínimo) / 31 dBm (típico); Ganho de potência: 35.5 dB (mínimo) / 36 dB (típico); PAE: 45 % (mínimo) / 48 % (típico). Dimensões do die em planta: 2.5 × 2.262 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3900; Valor: 2700–3900; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 30.5; Típico: 31; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 35.5; Típico: 36; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +8 V; Vg = -0.8 V; Pin = -5 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2700-3900-PS34p5T

Die amplificador de potência GaAs MMIC de 2700–3900 MHz

pulsada: PSAT: 34 dBm (mínimo) / 34.5 dBm (típico); Ganho de potência: 29 dB (mínimo) / 29.5 dB (típico); PAE: 47 % (mínimo) / 49 % (típico). Dimensões do die em planta: 2.2 × 3.092 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3900; Valor: 2700–3900; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 34; Típico: 34.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 29; Típico: 29.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +8 V; Vg = -0.7 V; Pin = 5 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-APC-8000-12000-D-G7p5MIN

8000–12000 MHz Die front-end RF GaAs MMIC com controle de amplitude e fase

Passo de fase: 5.625 °; Faixa de atenuação: 0–31.5 dB; Potência de saída na compressão de 1 dB: 11 dBm (mínimo) / 13 dBm (típico). Dimensões do die: 3.8 × 4.7 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Mínimo: 7.5; Máximo: 10; Valor: TX / RX; Unidade: dB

Isolamento: Mínimo: 35; Unidade: dB

Faixa de atenuação: Valor: 0–31.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; f(Typ) = 10000 MHz; f(Min/Max) = 8000–12000 MHz

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-BF-14000-18000-4CH

14000–18000 MHz Die formador de feixes SiGe T/R de quatro canais

Passo de fase: 5.625 °; Faixa de atenuação: 0–31.5 dB; Tempo de comutação: 100 ns (máximo). Dimensões do die em planta: 5 × 6.2 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidade: MHz


VSWR de entrada/saída: Típico: 1.8

Erro RMS de fase: Máximo: 3; Unidade: °

Erro RMS de atenuação: Máximo: 0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-APC-7000-13000

7000–13000 MHz Die front-end RF GaAs MMIC com controle de amplitude e fase

Passo de fase: 5.625 ° (típico); Faixa de atenuação: 0.5 dB (mínimo) / 31.5 dB (máximo); Ganho de pequenos sinais: 12 dB (típico) (RX). Dimensões do die: 4.55 × 3.54 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Valor: 7000–13000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Típico: 12; Valor: RX; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 11; Valor: RX; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Típico: 24; Valor: TX; Unidade: dBm

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-BF-8000-12000-2CH

8000–12000 MHz Die formador de feixes Si T/R de dois canais

Passo de fase: 5.625 ° (típico); Passo de atenuação: 0.5 dB (típico). Dimensões do die: 3.6 × 2.7 × 0.15 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Resolução de controle de fase: Valor: 6; Unidade: bit

Resolução de controle de atenuação: Valor: 6; Unidade: bit

Faixa de defasagem: Mínimo: 0; Máximo: 360; Unidade: °

CLK = 50 MHz; RFVDD = AVDD = DVDD = 3.3 V; TA = +27 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-1200-1400-6B-D

1200–1400 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 0.5 ° (mínimo) / 0.7 ° (típico) / 1 ° (máximo); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo); Perda de inserção: ≈5 dB. Dimensões do die: 4 × 1.7 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 1200; Máximo: 1400; Valor: 1200–1400; Unidade: MHz

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Mínimo: 0.5; Típico: 0.7; Máximo: 1; Unidade: °

Variação de amplitude induzida pela defasagem: Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-5000-6000-6B

5000–6000 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 1 ° (típico); Perda de inserção: 7 dB (típico); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensões do die: 3.1 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 7; Unidade: dB

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Típico: 1; Unidade: °

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-2700-3500-6B

2700–3500 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 1 ° (típico); Perda de inserção: 5.5 dB (típico); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensões do die: 3.3 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 5.5; Unidade: dB

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Típico: 1; Unidade: °

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-15000-23000-6B

15000–23000 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 1.4 ° (típico); Perda de inserção: 9.5 dB (típico); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensões do die: 3.1 × 1.1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 15000; Máximo: 23000; Valor: 15000–23000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 9.5; Unidade: dB

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Típico: 1.4; Unidade: °

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-25000-33000-6B

25000–33000 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 1.6 ° (típico); Perda de inserção: 9.5 dB (típico); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensões do die: 3.1 × 1.1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 25000; Máximo: 33000; Valor: 25000–33000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 9.5; Unidade: dB

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Típico: 1.6; Unidade: °

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-14000-18000-6B-D

14000–18000 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 1.2 ° (típico); Perda de inserção: 7 dB (típico); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensões do die: 2.5 × 1.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 7; Unidade: dB

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Típico: 1.2; Unidade: °

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-900-1400-6B-D

900–1400 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 1.5 ° (típico); Perda de inserção: 5 dB (típico); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensões do die: 3.6 × 1.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 900; Máximo: 1400; Valor: 900–1400; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 5; Unidade: dB

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Típico: 1.5; Unidade: °

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-1200-1600-6B-D

1200–1600 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 0.8 ° (típico); Perda de inserção: 4.3 dB (típico); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensões do die: 3.3 × 1.6 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 1200; Máximo: 1600; Valor: 1200–1600; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 4.3; Unidade: dB

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Típico: 0.8; Unidade: °

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-2000-8000-6B

2000–8000 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 2.2 ° (típico) / 3 ° (máximo); Perda de inserção: 10 dB (típico) / 11.5 dB (máximo); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensões do die: 5 × 1.75 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 2000; Máximo: 8000; Valor: 2000–8000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 10; Máximo: 11.5; Unidade: dB

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Típico: 2.2; Máximo: 3; Unidade: °

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-ATT-14000-18000-6B-D

14000–18000 MHz Die atenuador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de atenuação: 0.3 dB (típico); Perda de inserção: 4 dB (máximo); Faixa de atenuação: 0.5 dB (mínimo) / 31.5 dB (máximo). Dimensões do die: 2.5 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Máximo: 4; Unidade: dB

Faixa de atenuação: Mínimo: 0.5; Máximo: 31.5; Unidade: dB

Erro RMS de atenuação: Típico: 0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-ATT-DC-8000-6B

DC–8000 MHz Die atenuador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de atenuação: 0.2 dB (típico); Perda de inserção: 1.6 dB (típico); Faixa de atenuação: 0.5 dB (mínimo) / 31.5 dB (máximo). Dimensões do die: 1.9 × 1.1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 8000; Valor: DC–8000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 1.6; Unidade: dB

Faixa de atenuação: Mínimo: 0.5; Máximo: 31.5; Unidade: dB

Erro RMS de atenuação: Típico: 0.2; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TTD-5000-6000-4B

5000–6000 MHz Die de atraso temporal digital GaAs MMIC de 4 bits

Atraso temporal: 92.5 ps (típico) (T1; t_nom = 92.59 ps); Atraso temporal: 737 ps (típico) (T4; t_nom = 740.74 ps); Perda de inserção: 12 dB (típico) / 13 dB (máximo). Dimensões do die: 4.5 × 4 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 12; Máximo: 13; Unidade: dB

Atraso temporal (T1): Típico: 92.5; Valor: T1; t_nom = 92.59 ps; Unidade: ps

Atraso temporal (T2): Típico: 184; Valor: T2; t_nom = 185.185 ps; Unidade: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TTD-8500-10500-4B

8500–10500 MHz Die de atraso temporal digital GaAs MMIC de 4 bits

Atraso temporal: 52.7 ps (típico) (T1; t_nom = 52 ps); Atraso temporal: 416 ps (típico) (T4; t_nom = 416 ps); Perda de inserção: 12 dB (típico) / 13 dB (máximo). Dimensões do die: 4 × 4.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8500; Máximo: 10500; Valor: 8500–10500; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 12; Máximo: 13; Unidade: dB

Atraso temporal (T1): Típico: 52.7; Valor: T1; t_nom = 52 ps; Unidade: ps

Atraso temporal (T2): Típico: 102; Valor: T2; t_nom = 104 ps; Unidade: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TTD-8000-12000-3B

8000–12000 MHz Die de atraso temporal digital GaAs MMIC de 3 bits

Atraso temporal: 25 ps (típico) (T1; t_nom = 25 ps); Atraso temporal: 102 ps (típico) (T3; t_nom = 100 ps); Perda de inserção: 6 dB (típico) / 7 dB (máximo). Dimensões do die: 3 × 2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 6; Máximo: 7; Unidade: dB

Atraso temporal (T1): Típico: 25; Valor: T1; t_nom = 25 ps; Unidade: ps

Atraso temporal (T2): Típico: 49.5; Valor: T2; t_nom = 50 ps; Unidade: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TTD-200-2000-6B

200–2000 MHz Die de atraso temporal digital GaAs MMIC de 6 bits

Atraso temporal: 25 ps (típico) (T1; t_nom = 25 ps); Atraso temporal: 800 ps (típico) (T6; t_nom = 800 ps); Perda de inserção: 11 dB (máximo). Dimensões do die: 5 × 4 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 200; Máximo: 2000; Valor: 200–2000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Máximo: 11; Unidade: dB

Atraso temporal (T1): Típico: 25; Unidade: ps; Notas: T1; t_nom = 25 ps

Atraso temporal (T2): Típico: 50; Unidade: ps; Notas: T2; t_nom = 50 ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TTD-7000-13000-3B

7000–13000 MHz Die de atraso temporal digital GaAs MMIC de 3 bits

Atraso temporal: 52 ps (típico) (T1; t_nom = 52 ps); Atraso temporal: 208 ps (típico) (T3; t_nom = 208 ps); Perda de inserção: 9 dB (típico). Dimensões do die: 2.5 × 2.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Valor: 7000–13000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 9; Unidade: dB

Atraso temporal (T1): Típico: 52; Valor: T1; t_nom = 52 ps; Unidade: ps

Atraso temporal (T2): Típico: 104; Valor: T2; t_nom = 104 ps; Unidade: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2X2

2000–18000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de saída: 1.3 (típico). Dimensões do die: 2 × 2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Valor: 2000–18000; Unidade: MHz

Isolamento: Típico: 20; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-3700-5000-2WAY

3700–5000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de saída: 1.2 (típico). Dimensões do die: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 3700; Máximo: 5000; Valor: 3700–5000; Unidade: MHz


Isolamento: Típico: 20; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de saída: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-500-2700-2WAY

500–2700 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 14 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de saída: 1.3 (típico). Dimensões do die: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 500; Máximo: 2700; Valor: 500–2700; Unidade: MHz


Isolamento: Típico: 14; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-800-2000-2WAY

800–2000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 18 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de saída: 1.3 (típico). Dimensões do die: 1.1 × 1.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 800; Máximo: 2000; Valor: 800–2000; Unidade: MHz


Isolamento: Típico: 18; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-1000-4000-2WAY

1000–4000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 18 dB (típico); VSWR de entrada: 1.4 (típico); VSWR de saída: 1.4 (típico). Dimensões do die: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 1000; Máximo: 4000; Valor: 1000–4000; Unidade: MHz


Isolamento: Típico: 18; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.4

VSWR de saída: Típico: 1.4

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-2000-6000-2WAY

2000–6000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de saída: 1.2 (típico). Dimensões do die: 0.9 × 1.4 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidade: MHz


Isolamento: Típico: 20; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2p12X1p9

2000–18000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de saída: 1.3 (típico). Dimensões do die: 2.12 × 1.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Valor: 2000–18000; Unidade: MHz


Isolamento: Típico: 20; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-2700-3500-2WAY

2700–3500 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 30 dB (típico); VSWR de entrada: 1.1 (típico); VSWR de saída: 1.1 (típico). Dimensões do die: 0.9 × 1.1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidade: MHz


Isolamento: Típico: 30; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.1

VSWR de saída: Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-5000-7000-2WAY

5000–7000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 25 dB (típico); VSWR de entrada: 1.1 (típico); VSWR de saída: 1.1 (típico). Dimensões do die: 0.8 × 1.1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 5000; Máximo: 7000; Valor: 5000–7000; Unidade: MHz


Isolamento: Típico: 25; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.1

VSWR de saída: Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-5000-13000-2WAY

5000–13000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 25 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de saída: 1.2 (típico). Dimensões do die: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 5000; Máximo: 13000; Valor: 5000–13000; Unidade: MHz

Isolamento: Típico: 25; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-6000-18000-2WAY

6000–18000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de saída: 1.2 (típico). Dimensões do die: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidade: MHz


Isolamento: Típico: 20; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de saída: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-7000-13000-2WAY

7000–13000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 25 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de saída: 1.2 (típico). Dimensões do die: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Valor: 7000–13000; Unidade: MHz


Isolamento: Típico: 25; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de saída: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-8000-12000-2WAY

8000–12000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de saída: 1.1 (típico). Dimensões do die: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz


Isolamento: Típico: 20; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de saída: Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-10000-20000-2WAY

10000–20000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 30 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de saída: 1.2 (típico). Dimensões do die: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 10000; Máximo: 20000; Valor: 10000–20000; Unidade: MHz


Isolamento: Típico: 30; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de saída: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-12000-18000-2WAY

12000–18000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 25 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de saída: 1.1 (típico). Dimensões do die: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 12000; Máximo: 18000; Valor: 12000–18000; Unidade: MHz


Isolamento: Típico: 25; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de saída: Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-30000-40000-2WAY

30000–40000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de saída: 1.3 (típico). Dimensões do die: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 30000; Máximo: 40000; Valor: 30000–40000; Unidade: MHz

Isolamento: Típico: 20; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCRES-R15OHM

15 Ω Die resistor de filme fino GaAs

Resistência: 15 Ω (típico); Corrente de operação linear: 0.35 A (típico); Corrente máxima admissível: 0.8 A (máximo). Dimensões do die em planta: 0.5 × 0.5 mm.

Número de resistores: Valor: 1


Número de terminais: Valor: 2

Resistência: Típico: 15; Unidade: Ω

Tolerância da resistência: Típico: ±5; Unidade: %

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCRES-N2-R20OHM

2 × 20 Ω Die resistor de filme fino GaAs

Resistência: 20 / 20 Ω (típico); Corrente de operação linear: 0.165 / 0.165 A (típico); Corrente máxima admissível: 0.33 A (máximo). Dimensões do die em planta: 0.5 × 0.5 mm.

Número de resistores: Valor: 2

Número de terminais: Valor: 4

Resistência: Típico: 20 / 20; Unidade: Ω

Tolerância da resistência: Típico: ±5; Unidade: %

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCRES-R50OHM

50 Ω Die resistor de filme fino GaAs

Resistência: 50 Ω (típico); Corrente de operação linear: 0.2 A (típico); Corrente máxima admissível: 0.6 A (máximo). Dimensões do die em planta: 0.5 × 0.5 mm.

Número de resistores: Valor: 1

Número de terminais: Valor: 2

Resistência: Típico: 50; Unidade: Ω

Tolerância da resistência: Típico: ±5; Unidade: %

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCRES-R1000OHM

1000 Ω Die resistor de filme fino GaAs

Resistência: 1000 Ω (típico); Corrente de operação linear: 0.04 A (típico); Corrente máxima admissível: 0.08 A (máximo). Dimensões do die em planta: 0.5 × 0.5 mm.

Número de resistores: Valor: 1


Número de terminais: Valor: 2

Resistência: Típico: 1000; Unidade: Ω

Tolerância da resistência: Típico: ±5; Unidade: %

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCCAP-C10PF

10 pF Die capacitor GaAs

Capacitância: 10 pF (típico); Tensão suportável: 50 V (típico). Dimensões do die: 0.5 × 0.5 × 0.1 mm.

Capacitância: Típico: 10; Unidade: pF; TA = +25 °C

Tensão suportável: Típico: 50; Unidade: V; TA = +25 °C

Tensão de ruptura: Valor: 80 (Vb); Unidade: V

Temperatura de armazenamento: Mínimo: -65; Máximo: 150; Unidade: °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCEQ-8000-12000-D

8000–12000 MHz Die equalizador de inclinação GaAs

Amplitude de equalização: 2 dB; Perda de inserção @ 8000 MHz: 2.6 dB; Perda de inserção @ 12000 MHz: 0.7 dB. Dimensões do die: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.


Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Amplitude de equalização: Valor: 2; Unidade: dB

Perda de inserção @ 8000 MHz: Valor: 2.6; Unidade: dB

Perda de inserção @ 12000 MHz: Valor: 0.7; Unidade: dB

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCEQ-2000-6000-D

2000–6000 MHz Die equalizador de inclinação GaAs

Amplitude de equalização: 5.5 dB; Perda de inserção @ 2000 MHz: 0.6 dB; Perda de inserção @ 6000 MHz: 6.1 dB. Dimensões do die: 0.8 × 0.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidade: MHz

Amplitude de equalização: Valor: 5.5; Unidade: dB

Perda de inserção @ 2000 MHz: Valor: 0.6; Unidade: dB

Perda de inserção @ 6000 MHz: Valor: 6.1; Unidade: dB

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 0 dB

Atenuação: 0 dB; VSWR de entrada/saída: 1.2 ; Planicidade da atenuação: ±0.5 dB. Dimensões do die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 0; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.2

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 1 dB

Atenuação: 1 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.5 dB. Dimensões do die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 1; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 2 dB

Atenuação: 2 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.4 dB. Dimensões do die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 2; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.4; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 3 dB

Atenuação: 3 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.4 dB. Dimensões do die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 3; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.4; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 4 dB

Atenuação: 4 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.4 dB. Dimensões do die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 4; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.4; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 8 dB

Atenuação: 8 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.3 dB. Dimensões do die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 8; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 16 dB

Atenuação: 16 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.3 dB. Dimensões do die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 16; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 0 dB

Atenuação: 0 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.6 dB. Dimensões do die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 0; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.6; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 1 dB

Atenuação: 1 dB; VSWR de entrada/saída: 1.4 ; Planicidade da atenuação: ±0.5 dB. Dimensões do die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 1; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.4

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 2 dB

Atenuação: 2 dB; VSWR de entrada/saída: 1.35 ; Planicidade da atenuação: ±0.5 dB. Dimensões do die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 2; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.35

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 3 dB

Atenuação: 3 dB; VSWR de entrada/saída: 1.35 ; Planicidade da atenuação: ±0.5 dB. Dimensões do die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 3; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.35

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 5 dB

Atenuação: 5 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.5 dB. Dimensões do die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 5; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 6 dB

Atenuação: 6 dB; VSWR de entrada/saída: 1.35 ; Planicidade da atenuação: ±0.4 dB. Dimensões do die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 6; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.35

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.4; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 8 dB

Atenuação: 8 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.3 dB. Dimensões do die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 8; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 10 dB

Atenuação: 10 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.5 dB. Dimensões do die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz


Atenuação: Valor: 10; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCXOV-DC-40000-D

DC–40000 MHz Die de cruzamento RF GaAs

Perda de inserção: 0.4 dB (típico); Isolamento: 30 dB (típico); Perda de retorno: 20 dB (típico). Dimensões do die: 0.6 × 0.6 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 40000; Valor: DC–40000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 0.4; Unidade: dB

Isolamento: Típico: 30; Unidade: dB

Perda de retorno: Típico: 20; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-MIX-500-2000-D

500–2000 MHz Die misturador passivo duplamente balanceado GaAs MMIC

Perda de conversão: 9 dB (típico); Potência de LO: 15 dBm; Frequência de operação (IF): 0 MHz (mínimo) / 900 MHz (máximo) / DC–900 MHz. Dimensões do die: 2.1 × 1.45 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 500; Máximo: 2000; Valor: 500–2000 (RF / LO); Unidade: MHz


Frequência de operação (IF): Mínimo: 0; Máximo: 900; Valor: DC–900; Unidade: MHz

Perda de conversão: Típico: 9; Unidade: dB

Isolamento (LO / RF): Típico: 45; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-MIX-7000-10000-D

7000–10000 MHz Die misturador passivo duplamente balanceado GaAs MMIC

Perda de conversão: 8.5 dB (típico); Potência de LO: 14 dBm; Frequência de operação (IF): 1400 MHz (mínimo) / 3000 MHz (máximo) / 1400–3000 MHz. Dimensões do die: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 7000; Máximo: 10000; Valor: 7000–10000 (RF); Unidade: MHz


Frequência de operação (LO): Mínimo: 5000; Máximo: 9000; Valor: 5000–9000; Unidade: MHz

Frequência de operação (IF): Mínimo: 1400; Máximo: 3000; Valor: 1400–3000; Unidade: MHz

Perda de conversão: Típico: 8.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-6000-18000-PS42T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 42 dBm (típico); Ganho de potência: 17 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 20 % (típico); Dimensões do die: 3.9 × 3.4 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41.2; Típico: 42; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 16.2; Típico: 17; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-12000-PS29T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potência de saída saturada: 29 dBm (típico); Ganho de potência: 14 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 15 % (típico); Dimensões do die: 1.95 × 1.35 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 13; Típico: 14; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 29; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +28 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-4000-8000-PS43p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 4000–8000 MHz

4000–8000 MHz; PSAT 43.5 dBm (típico); Ganho de potência 20.5 dB (típico); PAE 40% (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 8000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 43; Típico: 43.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 20; Típico: 20.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-6000-PS40p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–6000 MHz

2000–6000 MHz; Potência de saída saturada: 40.5 dBm (típico); Ganho de potência: 22.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 38 % (típico); Dimensões do die: 2.8 × 2.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 39.5; Típico: 40.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 21.5; Típico: 22.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.8; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 18 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-6000-PS45p8T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–6000 MHz

2000–6000 MHz; Potência de saída saturada: 45.8 dBm (típico); Ganho de potência: 18.8 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 42 % (típico); Dimensões do die: 3.17 × 3.58 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44.8; Típico: 45.8; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 17.8; Típico: 18.8; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1.8; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 27 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-4000-10000-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 4000–10000 MHz

4000–10000 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 17 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 30 % (típico); Dimensões do die: 4.1 × 3.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 10000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 43.8; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 15.8; Típico: 17; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.8; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2500-6200-PS45p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2500–6200 MHz

2500–6200 MHz; PSAT 45.5 dBm (típico); Ganho de potência 17.5 dB (típico); PAE 40% (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2500; Máximo: 6200; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Típico: 45.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 17; Típico: 17.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8500-10500-PS47p8T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8500–10500 MHz

8500–10500 MHz; Potência de saída saturada: 47.8 dBm (típico); Ganho de potência: 21.8 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 47 % (típico); Dimensões do die: 4 × 5.1 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8500; Máximo: 10500; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.8; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 21; Típico: 21.8; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-12000-PS42T-D

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potência de saída saturada: 42 dBm (típico); Ganho de potência: 22 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 43 % (típico); Dimensões do die: 3.04 × 1.91 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41.2; Típico: 42; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 21.2; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-18000-PS40T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–18000 MHz

2000–18000 MHz; PSAT 40 dBm (típico); Ganho de potência 12 dB (típico); PAE 20% (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 40; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 12; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-6000-18000-PS33p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 33.5 dBm (típico); Ganho de potência: 12 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 20 % (típico); Dimensões do die: 2.1 × 1.7 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 33; Típico: 33.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 11; Típico: 12; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-18000-PS35T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–18000 MHz

2000–18000 MHz; PSAT 35 dBm (típico); Ganho de potência 7 dB (típico); PAE 20% (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 35; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 7; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-9200-10400-PS46p2T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 9200–10400 MHz

9200–10400 MHz; Potência de saída saturada: 46.2 dBm (típico); Ganho de potência: 24.2 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 50 % (típico); Dimensões do die: 3 × 3.03 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 9200; Máximo: 10400; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46; Típico: 46.2; Máximo: 46.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 24; Típico: 24.2; Máximo: 24.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-7500-10500-PS49T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 7500–10500 MHz

7500–10500 MHz; Potência de saída saturada: 49 dBm (típico); Ganho de potência: 25 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 40 % (típico); Dimensões do die: 3.7 × 6 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 7500; Máximo: 10500; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 48.6; Típico: 49; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 24.6; Típico: 25; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-7000-13000-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 7000–13000 MHz

7000–13000 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 22 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 40 % (típico); Dimensões do die: 3.5 × 3.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 21; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-6000-18000-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 20 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 23 % (típico); Dimensões do die: 4.52 × 5.82 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44.5; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 19.5; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-5000-6000-PS49p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 5000–6000 MHz

5000–6000 MHz; Potência de saída saturada: 49.5 dBm (típico); Ganho de potência: 26.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 50 % (típico); Dimensões do die: 3.5 × 5.8 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 49; Típico: 49.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 26; Típico: 26.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.2; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-6000-18000-PS40T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 40 dBm (típico); Ganho de potência: 19 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 23 % (típico); Dimensões do die: 3 × 1.8 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 39; Típico: 40; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 18; Típico: 19; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.8; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-10000-18000-PS41T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 10000–18000 MHz

10000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 41 dBm (típico); Ganho de potência: 19 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 30 % (típico); Dimensões do die: 3.2 × 2.25 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 10000; Máximo: 18000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 40.9; Típico: 41; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 18.9; Típico: 19; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-950-1250-PS47p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 950–1250 MHz

950–1250 MHz; Potência de saída saturada: 47.5 dBm (típico); Ganho de potência: 22.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 60 % (típico); Dimensões do die: 4.35 × 3.43 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 950; Máximo: 1250; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 22; Típico: 22.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-5000-6000-PS47p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 5000–6000 MHz

5000–6000 MHz; Potência de saída saturada: 47.5 dBm (típico); Ganho de potência: 24.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 53 % (típico); Dimensões do die: 3.1 × 3.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 24; Típico: 24.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.4; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-12000-PS43p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potência de saída saturada: 43.5 dBm (típico); Ganho de potência: 22.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 45 % (típico); Dimensões do die: 2.7 × 2.08 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 43; Típico: 43.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 22; Típico: 22.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-12000-PS39T-D

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potência de saída saturada: 39 dBm (típico); Ganho de potência: 18 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 43 % (típico); Dimensões do die: 2.3 × 1.15 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 38; Típico: 39; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 17; Típico: 18; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.7; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8500-10500-PS52T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8500–10500 MHz

8500–10500 MHz; Potência de saída saturada: 52 dBm (típico); Ganho de potência: 24 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 45 % (típico); Dimensões do die: 3.9 × 6.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8500; Máximo: 10500; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 52; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 24; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +48 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-4000-8000-PS47p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 4000–8000 MHz

4000–8000 MHz; PSAT 47.5 dBm (típico); Ganho de potência 17.5 dB (típico); PAE 40% (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 8000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 17; Típico: 17.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.8; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-4000-8000-PS37T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 4000–8000 MHz

4000–8000 MHz; PSAT 37 dBm (típico); Ganho de potência 20 dB (típico); PAE 35% (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 8000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 36.5; Típico: 37; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 19.5; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-12000-PS47T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potência de saída saturada: 47 dBm (típico); Ganho de potência: 25 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 45 % (típico); Dimensões do die: 3.5 × 3.6 × 0.1 mm. Condições de teste RF: Vd = +28 V; Vg = -2.6 V.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46.5; Típico: 47; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 24.5; Típico: 25; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-12000-PS47T-B

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potência de saída saturada: 47 dBm (típico); Ganho de potência: 25 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 45 % (típico); Dimensões do die: 3.5 × 3.6 × 0.1 mm. Condições de teste RF: Vd = +28 V; Vg = -1.8 V.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46.5; Típico: 47; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 24.5; Típico: 25; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-3600-5000-PS44p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 3600–5000 MHz

3600–5000 MHz; PSAT 44.5 dBm (típico); Ganho de potência 23.5 dB (típico); PAE 43% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 3600; Máximo: 5000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44; Típico: 44.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 23; Típico: 23.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-5000-13000-PS25T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 5000–13000 MHz

5000–13000 MHz; Potência de saída saturada: 25 dBm (típico); Ganho de potência: 10 dB (típico); Dimensões do die: 1.3 × 1.25 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 13000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 25; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 10; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Pin = 15 dBm; °CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-5000-13000-PS42T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 5000–13000 MHz

5000–13000 MHz; Potência de saída saturada: 42 dBm (típico); Ganho de potência: 20 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 35 % (típico); Dimensões do die: 3.1 × 2.26 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 13000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 42; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-4200-7000-PS42T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 4200–7000 MHz

4200–7000 MHz; PSAT 42 dBm (típico); Ganho de potência 22 dB (típico); PAE 45% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4200; Máximo: 7000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41.8; Típico: 42; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 21.8; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-6000-PS45p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–6000 MHz

2000–6000 MHz; PSAT 45.5 dBm (típico); Ganho de potência 20.5 dB (típico); PAE 35% (típico); CW; Vd = +24 V.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Típico: 45.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 20; Típico: 20.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +24 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-200-2200-PS41p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 200–2200 MHz

Die GaN sobre SiC para 200–2200 MHz, com potência saturada típica de 41.5 dBm, ganho de potência típico de 25.5 dB e dimensões de 3.00 × 3.00 × 0.10 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 200; Máximo: 2200; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41.0; Típico: 41.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 25.0; Típico: 25.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.0; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = −2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-3400-5600-PS40T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 3400–5600 MHz

3400–5600 MHz; PSAT 40 dBm (típico); Ganho de potência 17 dB (típico); PAE 46% (típico); CW.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 3400; Máximo: 5600; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 39; Típico: 40; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 16; Típico: 17; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 23 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-5800-6800-PS47T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 5800–6800 MHz

5800–6800 MHz; Potência de saída saturada: 47 dBm (típico); Ganho de potência: 21 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 46 % (típico); Dimensões do die: 3.5 × 5.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5800; Máximo: 6800; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 47; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2700-3500-PS45p5T-D

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2700–3500 MHz

2700–3500 MHz; PSAT 45.5 dBm (típico); Ganho de potência 25.5 dB (típico); PAE 58% (típico); CW.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Típico: 45.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 25; Típico: 25.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-6700-7400-PS41T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 6700–7400 MHz

6700–7400 MHz; Potência de saída saturada: 41 dBm (típico); Ganho de potência: 22 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 55 % (típico); Dimensões do die: 3.2 × 2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6700; Máximo: 7400; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 41; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-6000-18000-PS27T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 27 dBm (típico); Ganho de potência: 9 dB (típico); Dimensões do die: 1.5 × 1.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 26; Típico: 27; Máximo: 29; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 8; Típico: 9; Máximo: 11; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Pin = 18 dBm; °CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-8000-PS42T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–8000 MHz

2000–8000 MHz; PSAT 42 dBm (típico); Ganho de potência 15 dB (típico); PAE 30% (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 8000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41; Típico: 42; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 14; Típico: 15; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2500-3700-PS41p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2500–3700 MHz

2500–3700 MHz; PSAT 41.5 dBm (típico); Ganho de potência 22.5 dB (típico); PAE 50% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2500; Máximo: 3700; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41; Típico: 41.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 22; Típico: 22.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2600-3300-PS45p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2600–3300 MHz

2600–3300 MHz; PSAT 45.5 dBm (típico); Ganho de potência 25.5 dB (típico); PAE 60% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2600; Máximo: 3300; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Típico: 45.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 25; Típico: 25.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2400-3800-PS46p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2400–3800 MHz

2400–3800 MHz; PSAT 46.5 dBm (típico); Ganho de potência 27.5 dB (típico); PAE 56% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2400; Máximo: 3800; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46; Típico: 46.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 27; Típico: 27.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2500-4000-PS47T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2500–4000 MHz

2500–4000 MHz; PSAT 47 dBm (típico); Ganho de potência 26 dB (típico); PAE 52% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2500; Máximo: 4000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46.2; Típico: 47; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 25.2; Típico: 26; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.3 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-9400-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–9400 MHz

8000–9400 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 31 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 52 % (típico); Dimensões do die: 3 × 3.2 × 0.1 mm. Condições de teste RF: Vd = +28 V; Vg = -2.8 V.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 9400; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 31; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-9400-PS45T-A

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–9400 MHz

8000–9400 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 31 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 52 % (típico); Dimensões do die: 3 × 3.2 × 0.1 mm. Condições de teste RF: Vd = +28 V; Vg = -1.8 V.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 9400; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 31; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-1200-1600-PS43p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 1200–1600 MHz

1200–1600 MHz; Potência de saída saturada: 43.5 dBm (típico); Ganho de potência: 17 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 60 % (típico); Dimensões do die: 2.7 × 2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 1200; Máximo: 1600; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 43.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 17; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-18000-PS46p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–18000 MHz

8000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 46.5 dBm (típico); Ganho de potência: 18 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 28 % (típico); Dimensões do die: 4 × 5.6 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 18000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46; Típico: 46.5; Máximo: 47.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 18; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-4400-6500-PS44T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 4400–6500 MHz

4400–6500 MHz; Potência de saída saturada: 44 dBm (típico); Ganho de potência: 27 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 47 % (típico); Dimensões do die: 3.51 × 2.44 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4400; Máximo: 6500; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 43.5; Típico: 44; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 26.5; Típico: 27; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2700-3500-PS43p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2700–3500 MHz

2700–3500 MHz; PSAT 43.5 dBm (típico); Ganho de potência 26.5 dB (típico); PAE 61% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 43; Típico: 43.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 26; Típico: 26.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 0.6; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-10800-13000-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 10800–13000 MHz

10800–13000 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 21 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 38 % (típico); Dimensões do die: 3.4 × 3.52 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 10800; Máximo: 13000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-9000-11000-PS37T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 9000–11000 MHz

9000–11000 MHz; Potência de saída saturada: 37 dBm (típico); Ganho de potência: 22 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 38 % (típico); Dimensões do die: 2.04 × 1.54 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 9000; Máximo: 11000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 37; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.2; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-8400-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–8400 MHz

8000–8400 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 23 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 55 % (típico); Dimensões do die: 2.9 × 2.8 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 8400; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 23; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-3700-5000-PS45p2T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 3700–5000 MHz

3700–5000 MHz; PSAT 45.2 dBm (típico); Ganho de potência 27 dB (típico); PAE 48% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 3700; Máximo: 5000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Típico: 45.2; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 26.8; Típico: 27; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 18 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-6000-PS43T-D

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–6000 MHz

2000–6000 MHz; Potência de saída saturada: 43 dBm (típico); Ganho de potência: 26.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 50 % (típico); Dimensões do die: 3.1 × 2.9 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 42.5; Típico: 43; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 25.5; Típico: 26.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 0.6; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-6000-18000-PS44T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 44 dBm (típico); Ganho de potência: 20 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 30 % (típico); Dimensões do die: 4 × 3.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 44; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-18000-PS44T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–18000 MHz

8000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 44 dBm (típico); Ganho de potência: 19 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 30 % (típico); Dimensões do die: 3.5 × 4 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 18000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 44; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 19; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-10000-13000-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 10000–13000 MHz

10000–13000 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 20 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 40 % (típico); Dimensões do die: 3.3 × 3.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 10000; Máximo: 13000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-18000-PS43p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–18000 MHz

8000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 43.5 dBm (típico); Ganho de potência: 19.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 30 % (típico); Dimensões do die: 3.2 × 2.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 18000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 43.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 19.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-2800-PS41T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–2800 MHz

2000–2800 MHz; Potência de saída saturada: 41 dBm (típico); Ganho de potência: 24 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 56 % (típico); Dimensões do die: 2.4 × 2.7 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 2800; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 40.7; Típico: 41; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 23.7; Típico: 24; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-300-6000-PS40p8T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 300–6000 MHz

300–6000 MHz; Potência de saída saturada: 40.8 dBm (típico); Ganho de potência: 12.8 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 40 % (típico); Dimensões do die: 2.95 × 2.4 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 300; Máximo: 6000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 40; Típico: 40.8; Máximo: 41.6; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 12; Típico: 12.8; Máximo: 13.6; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.8; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-18500-PS43T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–18500 MHz

2000–18500 MHz; PSAT 43 dBm (típico); Ganho de potência 13 dB (típico); PAE 20% (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 18500; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 43; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 13; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-1950-4050-PS46p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 1950–4050 MHz

1950–4050 MHz; Potência de saída saturada: 46.5 dBm (típico); Ganho de potência: 24.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 52 % (típico); Dimensões do die: 3.56 × 3.78 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 1950; Máximo: 4050; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46; Típico: 46.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 24; Típico: 24.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 22 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-300-6000-PS30T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 300–6000 MHz

300–6000 MHz; Potência de saída saturada: 30 dBm (típico); Ganho de potência: 15 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 15 % (típico); Dimensões do die: 2.15 × 2.46 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 300; Máximo: 6000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 28; Típico: 30; Máximo: 32.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 13; Típico: 15; Máximo: 17.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±2.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2700-3900-PS48T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2700–3900 MHz

2700–3900 MHz; PSAT 48 dBm (típico); Ganho de potência 24 dB (típico); PAE 56% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3900; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47.6; Típico: 48; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 23.6; Típico: 24; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.6; Unidade: dB

Vd = +28 V; Vg = -2.7 V; Pin = 24 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-10000-13000-PS30p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 10000–13000 MHz

10000–13000 MHz; Potência de saída saturada: 30.5 dBm (típico); Ganho de potência: 30 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 22 % (típico); Dimensões do die: 2.22 × 1.16 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 10000; Máximo: 13000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 30; Típico: 30.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 30; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-10000-13000-PS48T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 10000–13000 MHz

10000–13000 MHz; Potência de saída saturada: 48 dBm (típico); Ganho de potência: 20 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 37 % (típico); Dimensões do die: 3.4 × 5.74 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 10000; Máximo: 13000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 48; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 19; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 2.2 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-1200-2400-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 1200–2400 MHz

1200–2400 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 25 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 53 % (típico); Dimensões do die: 3.1 × 3.2 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 1200; Máximo: 2400; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44.5; Típico: 45; Máximo: 45.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 24.5; Típico: 25; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-6000-12000-PS48T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 6000–12000 MHz

6000–12000 MHz; Potência de saída saturada: 48 dBm (típico); Ganho de potência: 24 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 40 % (típico); Dimensões do die: 3.85 × 5.82 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 48; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 24; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-7000-13000-PS48T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 7000–13000 MHz

7000–13000 MHz; Potência de saída saturada: 48 dBm (típico); Ganho de potência: 24 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 40 % (típico); Dimensões do die: 3.83 × 5.82 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 48; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 24; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-5000-6000-NF0p6T

5000–6000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.6 dB (típico)

5000–6000 MHz; NF 0.6 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 28 dB (típico); P1dB 6 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 6; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 28; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-7000-13000-NF0p9T

7000–13000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.9 dB (típico)

7000–13000 MHz; NF 0.9 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 22 dB (típico); P1dB 14 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Valor: 7000–13000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 14; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Máximo: ±0.4; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-7000-13000-NF1T

7000–13000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 1 dB (típico)

7000–13000 MHz; NF 1 dB (típico); Ganho de pequenos sinais ≥ 28 dB; P1dB 6 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Valor: 7000–13000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 6; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Mínimo: 28; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±2; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-2000-6000-NF0p8T

2000–6000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.8 dB (típico)

2000–6000 MHz; NF 0.8 dB (típico); Ganho de pequenos sinais ≥ 29 dB; P1dB 10 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 10; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Mínimo: 29; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.2; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-6000-18000-NF1p2T

6000–18000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 1.2 dB (típico)

6000–18000 MHz; NF 1.2 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 22 dB (típico); P1dB 8 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 8; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±2; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-24000-40000-NF2p5T

24000–40000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 2.5 dB (típico)

24000–40000 MHz; NF 2.5 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 23 dB (típico); P1dB ≥ 11 dBm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 24000; Máximo: 40000; Valor: 24000–40000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Mínimo: 11; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 23; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG26T

8000–12000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.7 dB (típico)

8000–12000 MHz; NF 0.7 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 26 dB (típico); P1dB 8 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Mínimo: 7; Típico: 8; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Mínimo: 25; Típico: 26; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Máximo: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-2000-20000-NF2T

2000–20000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 2 dB (típico)

2000–20000 MHz; NF 2 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 17 dB (típico); P1dB 14 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 20000; Valor: 2000–20000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 14; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 17; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-100-2000-NF1p1T

100–2000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 1.1 dB (típico)

100–2000 MHz; NF 1.1 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 17.5 dB (típico); P1dB 19.5 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 2000; Valor: 100–2000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 19.5; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 17.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-800-2000-NF0p45T

800–2000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.45 dB (típico)

800–2000 MHz; NF 0.45 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 23 dB (típico); P1dB 20.5 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 800; Máximo: 2000; Valor: 800–2000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 20.5; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 22; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 23; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-200-600-NF0p4T

200–600 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.4 dB (típico)

200–600 MHz; NF 0.4 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 28 dB (típico); P1dB 21 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 200; Máximo: 600; Valor: 200–600; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 21; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 22.5; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 28; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-2000-5000-NF0p45T-P1DB14T

2000–5000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.45 dB (típico); P1dB 14 dBm (típico)

2000–5000 MHz; NF 0.45 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 30 dB (típico); P1dB 14 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 5000; Valor: 2000–5000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 14; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 15; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 30; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-7000-9000-NF0p6U

7000–9000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.6 dB

7000–9000 MHz; NF 0.6 dB; Ganho de pequenos sinais 31 dB (típico); P1dB 15 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 7000; Máximo: 9000; Valor: 7000–9000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 15; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 31; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-6000-20000-NF1p2T

6000–20000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 1.2 dB (típico)

6000–20000 MHz; NF 1.2 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 26 dB (típico); P1dB -2 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 20000; Valor: 6000–20000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Mínimo: -4; Típico: -2; Máximo: 0; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 26; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-4000-12000-NF0p6T

4000–12000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.6 dB (típico)

4000–12000 MHz; NF 0.6 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 34.5 dB (típico); P1dB 7 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 12000; Valor: 4000–12000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Mínimo: 6.5; Típico: 7; Máximo: 8.5; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 34.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.2; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-2000-5000-NF0p45T-P1DB11T

2000–5000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.45 dB (típico); P1dB 11 dBm (típico)

2000–5000 MHz; NF 0.45 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 30 dB (típico); P1dB 11 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 5000; Valor: 2000–5000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 11; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 12; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 30; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-32000-52000-NF1p8T

32000–52000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 1.8 dB (típico)

32000–52000 MHz; NF 1.8 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 26 dB (típico); P1dB 5 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 32000; Máximo: 52000; Valor: 32000–52000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 5; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 26; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-12000-18000-SPDT

12000–18000 MHz GaN Die chave SPDT MMIC — IL 1 dB (típico)

12000–18000 MHz; Perda de inserção 1 dB (típico); Isolamento 38 dB (típico); P0.2dB 44 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 12000; Máximo: 18000; Valor: 12000–18000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 1; Máximo: 1.2; Unidade: dB

Isolamento: Mínimo: 36; Típico: 38; Unidade: dB

Potência de entrada na compressão de 0.2 dB: Típico: 44; Unidade: dBm

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-32000-38000-SPDT

32000–38000 MHz Die chave SPDT MMIC — IL 1 dB (típico)

32000–38000 MHz; Perda de inserção 1 dB (típico); Isolamento 20 dB (típico); P0.2dB 42 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 32000; Máximo: 38000; Valor: 32000–38000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 1; Unidade: dB

Isolamento: Típico: 20; Unidade: dB

Potência de entrada na compressão de 0.2 dB: Típico: 42; Unidade: dBm

Von = -28 V; Voff = 0 V; TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-2000-18000-SPDT

2000–18000 MHz Die chave SPDT MMIC — IL 0.9 dB (típico)

2000–18000 MHz; Perda de inserção 0.9 dB (típico); Isolamento 23 dB (típico); P0.2dB 37 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Valor: 2000–18000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 0.9; Unidade: dB

Isolamento: Típico: 23; Unidade: dB

Potência de entrada na compressão de 0.2 dB: Típico: 37; Unidade: dBm

Von = +28 V; Voff = 0 V; TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-100-20000-SP3T-D

100–20000 MHz GaAs Die chave SP3T MMIC — IL ≤ 2.8 dB (2000–20000 MHz)

100–20000 MHz; Perda de inserção (100–2000 MHz) ≤ 1.4 dB; Isolamento (100–2000 MHz) ≤ 65 dB.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidade: MHz


Perda de inserção (100–2000 MHz): Máximo: 1.4; Valor: f = 100–2000 MHz; Unidade: dB

Perda de inserção (2000–20000 MHz): Máximo: 2.8; Valor: f = 2000–20000 MHz; Unidade: dB

Isolamento (100–2000 MHz): Máximo: 65; Valor: f = 100–2000 MHz; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-100-20000-SPDT-D-IL1p6T

100–20000 MHz GaAs Die chave SPDT MMIC — IL 1.6 dB (típico)

100–20000 MHz; Perda de inserção 1.6 dB (típico); Isolamento 45 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidade: MHz; TA = +25 °C

Perda de inserção: Típico: 1.6; Unidade: dB; TA = +25 °C

Isolamento: Típico: 45; Unidade: dB; TA = +25 °C

Corrente de repouso da alimentação negativa: Típico: 0.0012; Unidade: A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-8000-12000-SPDT

8000–12000 MHz GaN Die chave SPDT MMIC — IL 0.9 dB (típico)

8000–12000 MHz; Perda de inserção 0.9 dB (típico); Isolamento 45 dB (típico); P0.2dB 46 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 0.9; Unidade: dB

Isolamento: Típico: 45; Máximo: 50; Unidade: dB

Potência de entrada na compressão de 0.2 dB: Típico: 46; Unidade: dBm

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-100-20000-SPST-D

100–20000 MHz GaAs Die chave SPST MMIC — IL ≤ 1.2 dB

100–20000 MHz; Perda de inserção ≤ 1.2 dB; Isolamento 60 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Máximo: 1.2; Unidade: dB

Isolamento: Típico: 60; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída (ligado): Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-2700-3500-SPDT

2700–3500 MHz GaN Die chave SPDT MMIC — IL 0.7 dB (típico)

2700–3500 MHz; Perda de inserção 0.7 dB (típico); Isolamento 41 dB (típico); P0.2dB 51 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 0.7; Unidade: dB

Isolamento: Típico: 41; Máximo: 43; Unidade: dB

Potência de entrada na compressão de 0.2 dB: Típico: 51; Unidade: dBm

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-100-6000-SPDT

100–6000 MHz GaN Die chave SPDT MMIC — IL 0.7 dB (típico)

100–6000 MHz; Perda de inserção 0.7 dB (típico); Isolamento 45 dB (típico); P0.2dB 47 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 6000; Valor: 100–6000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: 0.7; Máximo: 0.8; Unidade: dB

Isolamento: Típico: 45; Unidade: dB

Potência de entrada na compressão de 0.2 dB: Típico: 47; Unidade: dBm

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-100-20000-SP4T-D

100–20000 MHz GaAs Die chave SP4T MMIC — IL −2 dB (típico)

100–20000 MHz; Perda de inserção -2 dB (típico); Isolamento -50 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: -2; Unidade: dB

Isolamento: Típico: -50; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-8000-12000-P1DB16T

8000–12000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 16 dBm (típico)

8000–12000 MHz; P1dB 16 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 24 dB (típico); NF 1.7 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 16; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 24; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-700-5000-P1DB19T

700–5000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 19 dBm (típico)

700–5000 MHz; P1dB 19 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 14 dB (típico); NF 2.5 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 700; Máximo: 5000; Valor: 700–5000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 19; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 14; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-2700-3500-P1DB23p5T

2700–3500 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 23.5 dBm (típico)

2700–3500 MHz; P1dB 23.5 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 28 dB (típico); NF 3.5 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 23.5; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 25; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 28; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-14000-18000-P1DB23T-D

14000–18000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 23 dBm (típico)

14000–18000 MHz; P1dB 23 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 19 dB (típico); NF 5.5 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 23; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 24; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 19; Máximo: 23; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-5000-20000-P1DB20T

5000–20000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 20 dBm (típico)

5000–20000 MHz; P1dB 20 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 21 dB (típico); NF 6.5 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 20000; Valor: 5000–20000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 20; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 21; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 21; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-DC-6000-P1DB22p8T

DC–6000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 22.8 dBm (típico)

DC–6000 MHz; P1dB 22.8 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 21 dB (típico); NF 1.8 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: DC; Máximo: 6000; Valor: DC–6000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 22.8; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-DC-6000-P1DB21T

DC–6000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 21 dBm (típico)

DC–6000 MHz; P1dB 21 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 20 dB (típico); NF 1 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: DC; Máximo: 6000; Valor: DC–6000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 21; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-800-2000-P1DB15T

800–2000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 15 dBm (típico)

800–2000 MHz; P1dB 15 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 17 dB (típico); NF 1.4 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 800; Máximo: 2000; Valor: 800–2000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 15; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 17; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-2000-7000-P1DB23p5T

2000–7000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 23.5 dBm (típico)

2000–7000 MHz; P1dB 23.5 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 21 dB (típico); NF 5 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 7000; Valor: 2000–7000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 23.5; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 24.5; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 21; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-8000-12000-PS28T

8000–12000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — PSAT 28 dBm (típico)

8000–12000 MHz; PSAT 28 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 21 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz


Potência de saída saturada: Mínimo: 27.8; Típico: 28; Unidade: dBm

Ganho de potência: Típico: 19; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Típico: 40; Unidade: %

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = -0.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-4000-9000-P1DB17T

4000–9000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 17 dBm (típico)

4000–9000 MHz; P1dB 17 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 13 dB (típico); NF 3.5 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 9000; Valor: 4000–9000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 17; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 18; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 13; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-2000-18000-P1DB16T

2000–18000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 16 dBm (típico)

2000–18000 MHz; P1dB 16 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 21 dB (típico); NF 3 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Valor: 2000–18000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 16; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 17; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 21; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-6000-12000-P1DB23T

6000–12000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 23 dBm (típico)

6000–12000 MHz; P1dB 23 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 23 dB (típico); NF 5 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 12000; Valor: 6000–12000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 23; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 23.8; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 23; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-24000-31000-PS25T

24000–31000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — PSAT 25 dBm (típico)

24000–31000 MHz; PSAT 25 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 22 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 24000; Máximo: 31000; Valor: 24000–31000; Unidade: MHz


Ganho de pequenos sinais: Típico: 22; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Típico: 25; Unidade: dBm

Ganho de potência: Típico: 20; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Id = 160 mA

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-BDA-8000-18000-RXP1DB24T

8000–18000 MHz Die amplificador bidirecional GaAs MMIC — Rx / Tx P1dB 24 dBm (típico)

8000–18000 MHz; Rx / Tx: Rx / Tx P1dB 24 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 21 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 18000; Valor: 8000–18000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB (Rx): Típico: 24; Unidade: dBm

Potência de saída saturada (Rx): Típico: 24.5; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais (Rx): Típico: 21; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-BDA-6000-18000-RXP1DB21T

6000–18000 MHz Die amplificador bidirecional GaAs MMIC — Rx / Tx P1dB 21 dBm (típico)

6000–18000 MHz; Rx / Tx: Rx / Tx P1dB 21 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 19 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidade: MHz


Potência de saída na compressão de 1 dB (Rx): Típico: 21; Unidade: dBm

Potência de saída saturada (Rx): Típico: 22; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais (Rx): Típico: 19; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-APC-5000-6000

5000–6000 MHz Die front-end RF GaAs MMIC com controle de amplitude e fase — Rx 13 dB / Tx 27 dB (típico)

5000–6000 MHz; Rx 13 dB / Tx 27 dB (típico); Rx P1dB ≥ 10 dBm; Tx PSAT ≥ 23 dBm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidade: MHz


Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Faixa de atenuação: Mínimo: 0.5; Máximo: 31.5; Unidade: dB

Ganho de pequenos sinais (Rx): Típico: 13; Unidade: dB

TA = +25 °C; VS = -5 V; Vd1 = Vd2 = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-BF-3700-5000-2CH

3700–5000 MHz Die GaAs MMIC de controle de fase e atenuação de dois canais — 2 × 6-bit ϕ / 6-bit ATT

3700–5000 MHz; Perda de inserção -13 dB (típico); Erro RMS de atenuação em 64 estados 0.2 dB (típico); Erro RMS de fase em 64 estados 2 ° (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 3700; Máximo: 5000; Valor: 3700–5000; Unidade: MHz


Perda de inserção: Típico: -13; Unidade: dB

Faixa de atenuação: Máximo: 31.5; Unidade: dB

Erro RMS de atenuação em 64 estados: Típico: 0.2; Unidade: dB

TA = +25 °C; VEE = -5 V; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-APC-8000-12000-D-RXG10T

8000–12000 MHz Die front-end RF GaAs MMIC com controle de amplitude e fase — Rx 10 dB / Tx 26 dB (típico)

8000–12000 MHz; Rx 10 dB / Tx 26 dB (típico); Rx P1dB ≥ 13.5 dBm; Tx PSAT ≥ 25 dBm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Faixa de atenuação: Mínimo: 0.5; Máximo: 31.5; Unidade: dB

Ganho de pequenos sinais (Rx): Típico: 10; Unidade: dB

TA = +25 °C; VS = -5 V; Vd1 = Vd2 = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCBPF-17000-19000

17000–19000 MHz GaAs Die filtro passa-faixa — IL 2.7 dB (típico)

17000–19000 MHz; Perda de inserção 2.7 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 17000; Máximo: 19000; Valor: 17000–19000; Unidade: MHz

Frequência central: Típico: 18000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 2.7; Unidade: dB

Ondulação na faixa de passagem: Típico: 0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.