Catálogo de produtos

Chaves eletromecânicas

Chaves RF eletromecânicas usam contatos acionados para criar caminhos de micro-ondas de baixa perda e alta isolação. Atendem matrizes, instrumentos de laboratório e sistemas de teste roteados.



Produtos: 3

Revisão: 1 · Data da revisão: 2026-11-08



LCSPDT-DC12400-N

Chave RF eletromecânica SPDT com retorno, DC–12.4 GHz

Esta configuração prevê retorno de segurança, com 350 W CW em DC–5 GHz e 250 W em 5–12.4 GHz. O tempo de comutação é ≤15 ms.

Código do modelo: Valor: LCSPDT-DC12400-N

Tipo de chave: Valor: SPDT

Faixa de frequência: Valor: DC–12.4 (Mínimo: 0 GHz. Máximo: 12.4 GHz.); Unidade: GHz

Modo de acionamento: Valor: Retorno de segurança

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCSPDT-DC12400-N-H

Chave RF eletromecânica SPDT DC–12.4 GHz, retorno ou biestável

A potência CW suportada é de 350 W em DC–5 GHz e 250 W em 5–12.4 GHz. Oferece retorno de segurança ou operação biestável, com abertura antes do fechamento e tempo ≤15 ms.

Código do modelo: Valor: LCSPDT-DC12400-N-H

Tipo de chave: Valor: SPDT

Faixa de frequência: Valor: DC–12.4 (Mínimo: 0 GHz. Máximo: 12.4 GHz.); Unidade: GHz

Modo de acionamento: Valor: Opções de retorno de segurança / biestável

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCSPDT-DC4000-L29

Chave RF eletromecânica SPDT DC–4 GHz, interfaces L29-K

A potência CW suportada é de 3000 W em DC–1 GHz e 2500 W em 1–4 GHz. O modo é retorno de segurança e o tempo de comutação ≤15 ms.

Código do modelo: Valor: LCSPDT-DC4000-L29

Tipo de chave: Valor: SPDT

Faixa de frequência: Valor: DC–4 (Mínimo: 0 GHz. Máximo: 4 GHz.); Unidade: GHz

Modo de acionamento: Valor: Retorno de segurança

Detalhes do produto Ficha técnica do produto

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.