Каталог продукции

Рупорные антенны

Рупорные антенны используют расширяющуюся волноводную структуру для предсказуемого микроволнового излучения, усиления и ширины луча. Они применяются как тестовые антенны, радарные облучатели, эталонные антенны, EMC оснастка и компоненты микроволновых линий.



Продукция: 1

Редакция: 1 · Дата редакции: 2026-11-08



LCHA-2000-18000-18

Широкополосная рупорная антенна 2–18 GHz, вертикальная линейная поляризация

Покрывает 2–18 GHz с вертикальной линейной поляризацией. Усиление зависит от частоты и составляет 5.5–18 dBi; на 3.6 GHz оно превышает 9 dBi.

Диапазон частот: Значение: 2–18; Единица: GHz; Примечания: Минимум: 2 GHz. Максимум: 18 GHz.

КСВН: Значение: ≤2.0:1; Примечания: Типовое ограниченное значение; не гарантированный максимум. Типовое: 2.

Поляризация: Значение: Вертикальная линейная поляризация

Усиление: Значение: 5.5–18; Единица: dBi; Примечания: Зависит от частоты.

Подробнее о продукте Техническое описание изделия

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.