Каталог продукции

RF резисторы

RF резисторы задают контролируемое сопротивление в согласованных нагрузках, аттенюаторах, цепях смещения и нагрузочных путях. Важны точность импеданса, рассеяние мощности, частотное поведение и паразитные параметры корпуса.



Продукция: 4

Редакция: 2 · Дата редакции: 2026-11-11



LCRES-R15OHM

15 Ω Кристалл тонкоплёночного резистора GaAs

Сопротивление: 15 Ω (типовое); Рабочий ток в линейном режиме: 0.35 A (типовое); Максимально допустимый ток: 0.8 A (максимальное). Размеры кристалла в плане: 0.5 × 0.5 mm.

Количество резисторов: Значение: 1

Количество выводов: Значение: 2

Сопротивление: Типовое: 15; Единица: Ω

Допуск сопротивления: Типовое: ±5; Единица: %

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCRES-N2-R20OHM

2 × 20 Ω Кристалл тонкоплёночного резистора GaAs

Сопротивление: 20 / 20 Ω (типовое); Рабочий ток в линейном режиме: 0.165 / 0.165 A (типовое); Максимально допустимый ток: 0.33 A (максимальное). Размеры кристалла в плане: 0.5 × 0.5 mm.

Количество резисторов: Значение: 2

Количество выводов: Значение: 4

Сопротивление: Типовое: 20 / 20; Единица: Ω

Допуск сопротивления: Типовое: ±5; Единица: %

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCRES-R50OHM

50 Ω Кристалл тонкоплёночного резистора GaAs

Сопротивление: 50 Ω (типовое); Рабочий ток в линейном режиме: 0.2 A (типовое); Максимально допустимый ток: 0.6 A (максимальное). Размеры кристалла в плане: 0.5 × 0.5 mm.

Количество резисторов: Значение: 1

Количество выводов: Значение: 2

Сопротивление: Типовое: 50; Единица: Ω

Допуск сопротивления: Типовое: ±5; Единица: %

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCRES-R1000OHM

1000 Ω Кристалл тонкоплёночного резистора GaAs

Сопротивление: 1000 Ω (типовое); Рабочий ток в линейном режиме: 0.04 A (типовое); Максимально допустимый ток: 0.08 A (максимальное). Размеры кристалла в плане: 0.5 × 0.5 mm.

Количество резисторов: Значение: 1

Количество выводов: Значение: 2

Сопротивление: Типовое: 1000; Единица: Ω

Допуск сопротивления: Типовое: ±5; Единица: %

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.