Каталог продукции

Электромеханические переключатели

Электромеханические RF-переключатели используют управляемые контакты для низкопотерьных СВЧ-трактов с высокой развязкой. Они применяются в матрицах, лабораторных приборах и маршрутизируемых тестовых системах.



Продукция: 3

Редакция: 1 · Дата редакции: 2026-11-08



LCSPDT-DC12400-N

Возвратный электромеханический RF-переключатель SPDT DC–12.4 GHz

Конфигурация предусматривает возврат при снятии питания, с мощностью 350 W CW при DC–5 GHz и 250 W при 5–12.4 GHz. Время переключения ≤15 ms.

Обозначение модели: Значение: LCSPDT-DC12400-N

Тип переключателя: Значение: SPDT

Диапазон частот: Значение: DC–12.4 (Минимум: 0 GHz. Максимум: 12.4 GHz.); Единица: GHz

Режим привода: Значение: Возврат при снятии питания

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCSPDT-DC12400-N-H

Электромеханический RF-переключатель SPDT DC–12.4 GHz, возврат или фиксация

Допустимая мощность CW составляет 350 W при DC–5 GHz и 250 W при 5–12.4 GHz. Варианты возврата или фиксации используют размыкание перед замыканием, время ≤15 ms.

Обозначение модели: Значение: LCSPDT-DC12400-N-H

Тип переключателя: Значение: SPDT

Диапазон частот: Значение: DC–12.4 (Минимум: 0 GHz. Максимум: 12.4 GHz.); Единица: GHz

Режим привода: Значение: Варианты возврата / фиксации

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCSPDT-DC4000-L29

Электромеханический RF-переключатель SPDT DC–4 GHz, разъёмы L29-K

Допустимая мощность CW составляет 3000 W при DC–1 GHz и 2500 W при 1–4 GHz. Возвратный режим, время переключения ≤15 ms.

Обозначение модели: Значение: LCSPDT-DC4000-L29

Тип переключателя: Значение: SPDT

Диапазон частот: Значение: DC–4 (Минимум: 0 GHz. Максимум: 4 GHz.); Единица: GHz

Режим привода: Значение: Возврат при снятии питания

Подробнее о продукте Техническое описание изделия

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.