
Ürün kataloğu

RF dirençleri

RF dirençler sonlandırmalar, zayıflatıcılar, bias ağları ve yük yolları için kontrollü direnç sağlar. Empedans doğruluğu, güç dağılımı, frekans tepkisi ve paket parazitleri devre kararlılığını etkiler.



Ürünler: 4

Revizyon: 2 · Revizyon tarihi: 2026-11-11



LCRES-R15OHM

15 Ω GaAs ince film direnç çıplak yongası

Direnç: 15 Ω (tipik); Doğrusal çalışma akımı: 0.35 A (tipik); İzin verilen en yüksek akım: 0.8 A (en çok). Yonganın düzlem boyutları: 0.5 × 0.5 mm.

Direnç sayısı: Değer: 1


Uç sayısı: Değer: 2

Direnç: Tipik: 15; Birim: Ω

Direnç toleransı: Tipik: ±5; Birim: %

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCRES-N2-R20OHM

2 × 20 Ω GaAs ince film direnç çıplak yongası

Direnç: 20 / 20 Ω (tipik); Doğrusal çalışma akımı: 0.165 / 0.165 A (tipik); İzin verilen en yüksek akım: 0.33 A (en çok). Yonganın düzlem boyutları: 0.5 × 0.5 mm.

Direnç sayısı: Değer: 2

Uç sayısı: Değer: 4

Direnç: Tipik: 20 / 20; Birim: Ω

Direnç toleransı: Tipik: ±5; Birim: %

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCRES-R50OHM

50 Ω GaAs ince film direnç çıplak yongası

Direnç: 50 Ω (tipik); Doğrusal çalışma akımı: 0.2 A (tipik); İzin verilen en yüksek akım: 0.6 A (en çok). Yonganın düzlem boyutları: 0.5 × 0.5 mm.

Direnç sayısı: Değer: 1

Uç sayısı: Değer: 2

Direnç: Tipik: 50; Birim: Ω

Direnç toleransı: Tipik: ±5; Birim: %

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCRES-R1000OHM

1000 Ω GaAs ince film direnç çıplak yongası

Direnç: 1000 Ω (tipik); Doğrusal çalışma akımı: 0.04 A (tipik); İzin verilen en yüksek akım: 0.08 A (en çok). Yonganın düzlem boyutları: 0.5 × 0.5 mm.

Direnç sayısı: Değer: 1

Uç sayısı: Değer: 2

Direnç: Tipik: 1000; Birim: Ω

Direnç toleransı: Tipik: ±5; Birim: %

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.