Ürün kataloğu

Elektromekanik anahtarlar

Elektromekanik RF anahtarlar, hareketli kontaklarla düşük kayıplı ve yüksek izolasyonlu mikrodalga yolları oluşturur. Anahtar matrisleri, laboratuvar cihazları ve yönlendirmeli test sistemlerinde kullanılır.



Ürünler: 3

Revizyon: 1 · Revizyon tarihi: 2026-11-08



LCSPDT-DC12400-N

DC–12.4 GHz enerjisiz dönüşlü elektromekanik SPDT RF anahtar

Bu yapı enerjisiz dönüş modunu belirtir. CW kapasitesi DC–5 GHz için 350 W, 5–12.4 GHz için 250 W; anahtarlama süresi ≤15 ms'dir.

Model kodu: Değer: LCSPDT-DC12400-N

Anahtar tipi: Değer: SPDT

Frekans aralığı: Değer: DC–12.4 (En az: 0 GHz. En çok: 12.4 GHz.); Birim: GHz

Sürme modu: Değer: Enerjisiz dönüş

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCSPDT-DC12400-N-H

DC–12.4 GHz elektromekanik SPDT RF anahtar, dönüş/kilitlenen mod

CW güç kapasitesi DC–5 GHz için 350 W, 5–12.4 GHz için 250 W'tır. Enerjisiz dönüş veya kilitlenen mod seçenekleri, bağlamadan önce ayırma ve ≤15 ms anahtarlama sunar.

Model kodu: Değer: LCSPDT-DC12400-N-H

Anahtar tipi: Değer: SPDT

Frekans aralığı: Değer: DC–12.4 (En az: 0 GHz. En çok: 12.4 GHz.); Birim: GHz

Sürme modu: Değer: Enerjisiz dönüş / kilitlenen mod seçenekleri

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCSPDT-DC4000-L29

DC–4 GHz elektromekanik SPDT RF anahtar, L29-K arayüzleri

CW güç kapasitesi DC–1 GHz için 3000 W, 1–4 GHz için 2500 W'tır. Enerjisiz dönüş modu ve ≤15 ms anahtarlama süresi belirtilir.

Model kodu: Değer: LCSPDT-DC4000-L29

Anahtar tipi: Değer: SPDT

Frekans aralığı: Değer: DC–4 (En az: 0 GHz. En çok: 4 GHz.); Birim: GHz

Sürme modu: Değer: Enerjisiz dönüş

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.