Ürün kataloğu

RF Yükleri ve Yapay Yükler

RF yükleri koaksiyel veya dalga kılavuzu sistemlerini sonlandırır ve RF enerjisini ısıya çevirir. Empedans, bant, VSWR, ortalama ve tepe güç, görev oranı, soğutma, arayüz ve test kanıtıyla seçilir.



Ürünler: 1

Revizyon: 1 · Revizyon tarihi: 2026-11-08



LCLOAD-6000-25

DC–6 GHz, 25 W RF Yükü

DC–6 GHz aralığında 50 Ω RF sonlandırma yükü. CW güç kapasitesi tipik 25 W, minimum 20 W; tipik VSWR 1,3:1.

Çalışma frekansı: Minimum: DC; Maksimum: 6000; Birim: MHz

CW RF güç kapasitesi: Minimum: 20; Tipik: 25; Birim: W

VSWR: Tipik: 1.3:1

Empedans: Tipik: 50; Birim: Ω

25 °C; 50 Ω

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.