产品分类目录

DC-DC 电源模块

DC-DC 电源模块把已有直流母线转换为靠近射频模块、控制板和紧凑微波组件的稳压或隔离电源轨。

产品: 2

版本: 2 · 修订日期: 2026-11-28





LCPCM-24-11

24 V DC-DC 电源控制板

输入为 20–25 V DC，提供 11 路直流输出，并具备 SPI、I²C 及 3.3 V 和 5 V TTL 输出。

标称直流输入: 规格: +24 VDC

直流输入范围: 规格: +20 … +25 VDC

转换效率: 规格: ≥85% · 额定输入及负载

电压调整率: 规格: ≤1% · T_a = 25 ±5 °C · 100%

产品详情　产品规格书



LCPCM-24-14

24 V DC-DC 电源控制板

输入为 20–25 V DC，提供 14 路直流输出，并具备 SPI、I²C 及 3.3 V 和 5 V TTL 输出。 USB Type-C 用于 USB 2.0 数据传输，VBUS 仅用于检测连接。

标称直流输入: 规格: +24 VDC

直流输入范围: 规格: +20 … +25 VDC

转换效率: 规格: ≥85% · 额定输入及负载

电压调整率: 规格: ≤1% · T_a = 25 ±5 °C · 100%

产品详情　产品规格书

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。