产品分类目录

恒温晶振 OCXO

恒温晶振通过稳定晶体温度来减小频率漂移。OCXO 用于对参考频率稳定性有要求的系统，预热、温度稳定度和老化需要分别纳入频率预算。



产品: 1

版本: 1 · 修订日期: 2026-11-08



LCOCXO-100M-50P-LN-5V

100 MHz OCXO，温度稳定度 ±50 ppb

正弦波参考源，典型输出 8 dBm，供电范围 4.8–5.2 V，规定输出特性温度范围 −55 至 +85 °C。

输出频率: 数值: 100; 单位: MHz; 备注: 典型值: 100 MHz.

初始频率准确度: 数值: ±0.2; 单位: ppm; 备注: 资料给出的正负公差，不是标量最小限值。 +25 °C，开机 15 分钟后，出货后 90 天内。; +25 °C，开机 15 分钟后，出货后 90 天内。

波形: 数值: 正弦波

输出电平: 数值: +6 / +8; 单位: dBm; 备注: 典型值: 8 dBm. 最小值: 6 dBm.

产品详情　　产品规格书

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。