مرشح تمرير نطاق · 1200–2200 MHz

اختر حد الرفض بحسب نطاق التردد. استخدم حد تغير زمن التأخير البالغ 3 ns لتقييم توقيت مسار الإشارة.

أداء الترددات الراديوية

المعامل	القيمة
نطاق التمرير	1200–2200 MHz
فقد الإدخال في نطاق التمرير [1]	≤ 2.5 dB
تموج نطاق التمرير [1]	≤ 1.0 dB
التوهين خارج النطاق · DC–550 MHz	≥ 60 dBc
التوهين خارج النطاق · 550–1000 MHz	≥ 30 dBc
التوهين خارج النطاق · 2400–3500 MHz	≥ 30 dBc
التوهين خارج النطاق · 3500–5000 MHz	≥ 60 dBc
نسبة الموجة الواقفة للجهد [1]	≤ 1.5
تغير زمن التأخير	≤ 3 ns

[1] 1200–2200 MHz

القيم التصميمية قيمة مضمونة بالتصميم

المعامل	القيمة
القدرة المسموح بها	2 W
درجة حرارة التشغيل	−40…+70 °C
درجة حرارة التخزين	−55…+85 °C

المواصفات الميكانيكية

المعامل	القيمة
واجهة الترددات الراديوية	SMA-K
الممانعة الراديوية	50 Ω
تشطيب السطح	طلاء بالفضة
أبعاد الغلاف	40.4 × 12 × 10 mm (دون بروز الموصلات)
ثقوب التثبيت	4 ثقوب تثبيت ملولبة M2 (التباعد بين مراكز الثقوب 37.4 × 9 mm)

التركيب والمناولة

نظّف سطح المنتج من دون غمر المرشح في سائل التنظيف.

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.