## مرشح تمرير نطاق · 34000–36000 MHz

التوهين في نطاق الإيقاف (39000–43500 MHz) ≥78 dBc / (DC–31000 MHz) ≥80 dBc. الأبعاد الأفقية للغلاف 6 mm × 13 × 46.

## أداء الترددات الراديوية

| المعامل | القيمة |
|---|---|
| نطاق التمرير | 34000–36000 MHz |
| فقد الإدخال في نطاق التمرير [1] | ≤1.5 dB |
| تموج نطاق التمرير [1] | ≤0.5 dB |
| التوهين في نطاق الإيقاف [2] | ≥80 dBc |
| التوهين في نطاق الإيقاف [3] | ≥78 dBc |
| نسبة الموجة الواقفة للجهد [1] | ≤1.8:1 |

[1] 34000–36000 MHz
[2] DC–31000 MHz
[3] 39000–43500 MHz

## القيم التصميمية القيمة التصميمية

| المعامل | القيمة |
|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | −40…+70 °C |
| درجة حرارة التخزين | −55…+85 °C |
| القدرة المسموح بها | 5 W |

## المواصفات الميكانيكية

| المعامل | القيمة |
|---|---|
| الممانعة الراديوية | 50 Ω |
| الأبعاد الأفقية للغلاف | 6 mm × 13 × 46 (دون بروز الموصلات) |
| واجهة الترددات الراديوية | 2.92-K (موصل واحد عند كل طرف من طرفَي الغلاف) |
| العرض الكلي شاملاً عناصر الضبط | <17 mm |
| تشطيب السطح | أسود |
| فئة الجودة | صناعية |
| ثقوب التثبيت | 4 ثقوب نافذة ملولبة M2 (التباعد بين مراكز الثقوب 10 mm × 40) |

## التركيب والمناولة

نظّف سطح المنتج من دون غمر المرشح في سائل التنظيف. اطلب استشارة فنية قبل الطلب إذا كان من المتوقع أن تتجاوز درجة حرارة الوحدة الكاملة 125 °C.

**ملاحظة حول المستند**

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.