مرشح تمرير نطاق · 39250–39750 MHz

التوهين في نطاق الإيقاف (40500–50000 MHz) ≥60 dBc / (DC–38500 MHz) ≥60 dBc. الأبعاد الأفقية للغلاف 8 × 15 × 34 mm.

أداء الترددات الراديوية

المعامل	القيمة
نطاق التمرير	39250–39750 MHz
فقد الإدخال في نطاق التمرير [1]	≤2.5 dB
تموج نطاق التمرير [1]	≤1 dB
التوهين في نطاق الإيقاف [2]	≥60 dBc
التوهين في نطاق الإيقاف [3]	≥60 dBc
نسبة الموجة الواقفة للجهد [1]	≤1.6:1

[1] 39250–39750 MHz
[2] DC–38500 MHz
[3] 40500–50000 MHz

القيم التصميمية القيمة التصميمية

المعامل	القيمة
درجة حرارة التشغيل	−40…+70 °C
درجة حرارة التخزين	−55…+85 °C
القدرة المسموح بها	2 W

المواصفات الميكانيكية

المعامل	القيمة
الممانعة الراديوية	50 Ω
الأبعاد الأفقية للغلاف	8 × 15 × 34 mm (دون بروز الموصلات)
واجهة الترددات الراديوية	2.92-F (موصل واحد عند كل طرف من طرفَي الغلاف)
تشطيب السطح	أسود
فئة الجودة	صناعية
ثقوب التثبيت	4 ثقوب نافذة ملولبة M2 (التباعد بين مراكز الثقوب 12 × 24 mm)

التركيب والمناولة

نظّف سطح المنتج من دون غمر المرشح في سائل التنظيف. اطلب استشارة فنية قبل الطلب إذا كان من المتوقع أن تتجاوز درجة حرارة الوحدة الكاملة 125 °C.

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.