مرشح رفض نطاق · 4650–4750 MHz

فقد المرور لا يتجاوز 2.5 dB ضمن DC–4600 MHz وMHz 4800–8000. قدرة التحمل 50 W مضمونة بالتصميم، والارتفاع الكلي أقل من 36 mm حصرًا.

أداء الترددات الراديوية

المعامل	القيمة
نطاق الرفض	4650–4750 MHz
التوهين في نطاق الرفض	≥50 dB (4650–4750 MHz)
نطاق التمرير السفلي	DC–4600 MHz
نطاق التمرير العلوي	4800–8000 MHz
فقد الإدخال في نطاق التمرير	≤2.5 dB (DC–4600 MHz; 4800–8000 MHz)
VSWR في نطاق التمرير	≤1.8 (DC–4600 MHz; 4800–8000 MHz)

القيم التصميمية

المعامل	القيمة
قدرة التحمل	50 W (مضمون بالتصميم)

قياسات نموذجية

المعامل	S12 (dB)	S11 VSWR
4500 MHz	-0.48	1.46
4600 MHz	-2.22	1.58
4610 MHz	-5.85	6.26
4620 MHz	-12.77	15.37
4630 MHz	-27.76	21.34
4650 MHz	-75.14	42.31
4670 MHz	-71.94	35.81
4700 MHz	-63.95	44.67
4730 MHz	-65.96	42.42
4750 MHz	-75.63	32.1
4770 MHz	-30.38	25.61
4780 MHz	-15.66	17.74
4790 MHz	-6.64	8.36
4800 MHz	-2.17	1.33

قياسات نموذجية

المعامل	S12 (dB)	S11 VSWR
4900 MHz	-0.73	1.65

المواصفات الميكانيكية والواجهات

المعامل	القيمة
موصل RF	SMA-K
مادة غلاف الموصل	فولاذ مقاوم للصدأ 304
معاوقة RF	50 Ω
تشطيب السطح	طلاء أسود معالج بالفرن
طول الجسم	192 mm
عرض الجسم	53.5 mm
الطول الكلي مع حواف التثبيت	212 mm
تباعد مراكز التثبيت الطولي	202 mm
تباعد مراكز التثبيت العرضي	43.5 mm
قطر الثقوب النافذة	4.5 mm
المسافة بين مركزي الموصلين	23.5 mm
سماكة الحافة	5 mm
المسافة من أعلى الجسم إلى محور الموصل	8 mm
الارتفاع الكلي	<36 mm
عدد الثقوب النافذة	4

المناولة والتركيب

يقع موصلا RF على الطرف نفسه من الهيكل. نظّف سطح المنتج دون غمره في سائل التنظيف. إذا تجاوزت درجة حرارة المنتج ككل 125 °C، فاستشر LCRF قبل الطلب.

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.