مرشح رفض نطاق · 4800–4900 MHz

نطاقا المرور هما DC–4780 MHz وMHz 4920–6500، وبحد أقصى مشترك لفقد الإدخال قدره 3 dB. قدرة تحمّل الطاقة البالغة 50 W مضمونة بالتصميم.

أداء الترددات الراديوية

المعامل	القيمة
نطاق الرفض	4800–4900 MHz
التوهين في نطاق الرفض	≥70 dB (4800–4900 MHz)
نطاق التمرير السفلي	DC–4780 MHz
نطاق التمرير العلوي	4920–6500 MHz
فقد الإدخال في نطاقي التمرير	≤3 dB (DC–4780 MHz; 4920–6500 MHz)
VSWR في نطاقي التمرير	≤1.8 (DC–4780 MHz; 4920–6500 MHz)

القيم التصميمية

المعامل	القيمة
قدرة التحمل	50 W (مضمون بالتصميم)

بيانات مرجعية نموذجية للسلسلة

تتشارك عدة تكوينات هذه البيانات النموذجية. لم تُؤكَّد قياسات مستقلة لكل تكوين.

المعامل	S12 (dB)	S11 VSWR
4700 MHz	-0.62	1.28
4750 MHz	-0.64	1.31
4780 MHz	-2.87	1.46
4785 MHz	-6.48	7.74
4790 MHz	-20.35	14.78
4795 MHz	-55.64	27.36
4800 MHz	-98.80	32.36
4840 MHz	-96.73	40.64
4900 MHz	-96.35	38.25
4905 MHz	-54.58	26.78
4910 MHz	-21.38	12.27
4915 MHz	-7.45	6.31
4920 MHz	-2.88	1.38
4950 MHz	-0.86	1.44

بيانات مرجعية نموذجية للسلسلة

تتشارك عدة تكوينات هذه البيانات النموذجية. لم تُؤكَّد قياسات مستقلة لكل تكوين.

المعامل	S12 (dB)	S11 VSWR
5000 MHz	-0.88	1.57

المواصفات الميكانيكية والواجهات

المعامل	القيمة
موصل RF	SMA-K
مادة غلاف الموصل	فولاذ مقاوم للصدأ 304
معاوقة RF	50 Ω
تشطيب السطح	طلاء أسود معالج بالفرن
طول الجسم	300 mm
عرض الجسم	70 mm
الطول الكلي مع حواف التثبيت	320 mm
تباعد مراكز التثبيت الطولي	310 mm
تباعد مراكز التثبيت العرضي	62 mm
قطر الثقوب النافذة	4.5 mm
المسافة بين مركزي الموصلين	32 mm
سماكة الحافة	3 mm
المسافة من أعلى الجسم إلى محور الموصل	10.5 mm
الارتفاع الكلي	<45 mm
عدد الثقوب النافذة	4

المناولة والتركيب

يقع موصلا RF على الطرف نفسه من الهيكل. نظّف سطح المنتج دون غمره في سائل التنظيف. إذا تجاوزت درجة حرارة المنتج ككل 125 °C، فاستشر LCRF قبل الطلب.

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.