مرشح رفض نطاق · 4800–5000 MHz

التوهين لا يقل عن 50 dB، ويمرر DC–4750 MHz و 5050–8000 MHz بفقد أقصاه 2.5 dB. الارتفاع الكلي، بما فيه حافة التثبيت، أقل من 36 mm بشكل صارم.

أداء الترددات الراديوية

المعامل	القيمة
نطاق الرفض	4800–5000 MHz
التوهين في نطاق الرفض	≥50 dB (4800–5000 MHz)
نطاق التمرير السفلي	DC–4750 MHz
نطاق التمرير العلوي	5050–8000 MHz
فقد الإدخال في نطاق التمرير	≤2.5 dB (DC–4750 MHz; 5050–8000 MHz)
VSWR في نطاق التمرير	≤1.8 (DC–4750 MHz; 5050–8000 MHz)

القيم التصميمية

المعامل	القيمة
قدرة التحمل	10 W (مضمون بالتصميم)

قياسات نموذجية

المعامل	S12 (dB)	S11 VSWR
4700 MHz	-0.5	1.44
4750 MHz	-2.13	1.36
4760 MHz	-5.48	7.33
4770 MHz	-14.74	13.41
4790 MHz	-48.47	29.44
4800 MHz	-77.90	38.9
4840 MHz	-73.98	45.45
4900 MHz	-70.0	45.81
4960 MHz	-71.49	30.82
5000 MHz	-57.57	38.57
5020 MHz	-26.77	22.75
5030 MHz	-11.62	10.46
5040 MHz	-5.38	6.41
5050 MHz	-2.26	1.44

قياسات نموذجية

المعامل	S12 (dB)	S11 VSWR
5100 MHz	-0.75	1.31

المواصفات الميكانيكية والواجهات

المعامل	القيمة
موصل RF	SMA-K
مادة غلاف الموصل	فولاذ مقاوم للصدأ 304
معاوقة RF	50 Ω
تشطيب السطح	طلاء أسود معالج بالفرن
طول الجسم	192 mm
عرض الجسم	53.5 mm
الطول الكلي مع حواف التثبيت	212 mm
تباعد مراكز التثبيت الطولي	202 mm
تباعد مراكز التثبيت العرضي	43.5 mm
قطر الثقوب النافذة	4.5 mm
المسافة بين مركزي الموصلين	23.5 mm
سماكة الحافة	5 mm
المسافة من أعلى الجسم إلى محور الموصل	8 mm
الارتفاع الكلي	<36 mm
عدد الثقوب النافذة	4

المناولة والتركيب

يقع موصلا RF على الطرف نفسه من الهيكل. نظّف سطح المنتج دون غمره في سائل التنظيف. إذا تجاوزت درجة حرارة المنتج ككل 125 °C، فاستشر LCRF قبل الطلب.

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.