مرشح رفض نطاق · 4840–4940 MHz

تمرر الوحدة ذات موصلات SMA-K نطاق DC–4790 MHz وMHz 4990–8000 بفقد إدخال أقصاه 2.5 dB. الجسم 192 × 53.5 mm والارتفاع الكلي أقل من 36 mm.

أداء الترددات الراديوية

المعامل	القيمة
نطاق الرفض	4840–4940 MHz
التوهين في نطاق الرفض	≥50 dB (4840–4940 MHz)
نطاق التمرير السفلي	DC–4790 MHz
نطاق التمرير العلوي	4990–8000 MHz
فقد الإدخال في نطاق التمرير	≤2.5 dB (DC–4790 MHz; 4990–8000 MHz)
VSWR في نطاق التمرير	≤1.8 (DC–4790 MHz; 4990–8000 MHz)

القيم التصميمية

المعامل	القيمة
قدرة التحمل	10 W (مضمون بالتصميم)

قياسات نموذجية

المعامل	S12 (dB)	S11 VSWR
4700 MHz	-0.48	1.38
4790 MHz	-2.33	1.31
4810 MHz	-12.35	7.78
4820 MHz	-25.74	9.65
4830 MHz	-42.38	18.68
4840 MHz	-78.33	34.51
4850 MHz	-61.12	35.23
4880 MHz	-75.14	45.51
4910 MHz	-75.22	46.97
4940 MHz	-75.29	38.08
4960 MHz	-27.64	16.34
4970 MHz	-13.85	9.47
4980 MHz	-6.78	4.78
4990 MHz	-2.24	1.36

قياسات نموذجية

المعامل	S12 (dB)	S11 VSWR
5100 MHz	-0.72	1.4

المواصفات الميكانيكية والواجهات

المعامل	القيمة
موصل RF	SMA-K
مادة غلاف الموصل	فولاذ مقاوم للصدأ 304
معاوقة RF	50 Ω
تشطيب السطح	طلاء أسود معالج بالفرن
طول الجسم	192 mm
عرض الجسم	53.5 mm
الطول الكلي مع حواف التثبيت	212 mm
تباعد مراكز التثبيت الطولي	202 mm
تباعد مراكز التثبيت العرضي	43.5 mm
المسافة بين مركزي الموصلين	23.5 mm
سماكة الحافة	5 mm
المسافة من أعلى الجسم إلى محور الموصل	8 mm
الارتفاع الكلي	<36 mm
عدد الثقوب النافذة	4
قطر الثقوب النافذة	4.5 mm

المناولة والتركيب

يقع موصلا RF على الطرف نفسه من الهيكل. نظّف سطح المنتج دون غمره في سائل التنظيف. إذا تجاوزت درجة حرارة المنتج ككل 125 °C، فاستشر LCRF قبل الطلب.

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.