


1000–4000 MHz شريحة مقسّم قدرة GaAs IPD بـ2 مخارج وطور 0°



العزل: 18 dB (نموذجي); نسبة VSWR للدخل: 1.4 (نموذجي); نسبة VSWR للخروج: 1.4 (نموذجي). أبعاد الشريحة: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

RF · TA = +25 °C خصائص

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	القيمة	الوحدة
تردد التشغيل	-	1000	-	4000	1000–4000	MHz
العزل	-	-	18	-	-	dB
نسبة VSWR للدخل	-	-	1.4	-	-	-
نسبة VSWR للخروج	-	-	1.4	-	-	-

القيم الحدية

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
أقصى قدرة دخل	-	-	-	30	dBm

المواصفات البيئية


المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
درجة حرارة التخزين	-	-65	-	150	°C
درجة حرارة التشغيل	-	-55	-	85	°C

أبعاد الشريحة

المعامل	القيمة	الوحدة
أبعاد الشريحة	$0.9 \times 1.2 \times 0.1$	mm

مخطط الأبعاد الميكانيكية

LCDIV-1000-4000-2WAY



جميع الأبعاد بوحدة [in] mm.

تعيين نقاط الربط

الأطراف	الرمز	الوظيفة	ملاحظات
1, 3, 4, 6, 7, 9	GND	أرضي؛ لا يتطلب سلك ربط	-
2	RFout1	خرج RF	1
5	RFout2	خرج RF	2
8	RFin	دخول RF	-

سجل الإصدار الحالي · 2026-10-27 · 1.3. تم تحديث وصف المنتج أو المحتوى التحريري. يحل محل المراجعة 1.2.

نطاق المرجع الميكانيكي





دليل أبعاد بالمليمتر مستند إلى الوثائق الأصلية. يتضمن معلومات جزئية، ولا يُعد رسماً كاملاً للتصنيع أو لربط الأسلاك.

منحنيات الأداء

رسوم من ورقة البيانات الأصلية. تُقرأ كل صورة مع مراعاة ظروف التشغيل المحددة لها.

فقد الإدخال؛ العزل؛ مطابقة الدخل؛ مطابقة الخرج.

حُفظت مساحات الرسوم الأصلية المعروضة، بما فيها المنحنيات والشبكة؛ وأُعيد تنسيق المحاور الخارجية والتخطيط فقط. لم تُعد بناء مصفوفات قياس أو حالات مخفية.



[المصدر](#)

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.