

هوائي اتجاهي لوغاريتمي دوري، 600 MHz–6 GHz، بكسب 18 dBi

هوائي إرسال واستقبال اتجاهي بمعاوقة $50\ \Omega$ واستقطاب رأسي، بكسب محدد 18 dBi و $VSWR \leq 1.5$ وقدرة قصوى 100 W.



المواصفات الكهربائية

المعامل	القيمة	الوحدة
نطاق التردد	600–6000	MHz
كسب الهوائي	18	dBi
اتجاه الإشعاع	إرسال / استقبال اتجاهي	-
قدرة الدخل القصوى	100	W
معاوقة الدخل	50	Ω
VSWR	≤ 1.5	-
الاستقطاب	رأسي	-

المواصفات الميكانيكية والبيئية

المعامل	القيمة	الوحدة
موصل الهوائي	N أنثى مستقيم	-
مادة غطاء الهوائي	غطاء ABS مقاوم للعوامل الجوية	-
طريقة التركيب	وفق هيكل التركيب الفعلي	-

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المؤد.