مرشح تمرير عالٍ · 600–4000 MHz

التوهين في نطاق الإيقاف (DC–470 MHz) ≥20 dB. أبعاد الحزمة 20 mm × 20 × 40.

أداء الترددات الراديوية

المعامل	القيمة
نطاق التمرير	600–4000 MHz
فقد الإدخال في نطاق التمرير [1]	≤0.8 dB
تموج نطاق التمرير [1]	≤0.8 dB
نسبة الموجة الواقفة للجهد [1]	≤1.50:1
التوهين في نطاق الإيقاف [2]	≥20 dB

[1] 600–4000 MHz
[2] DC–470 MHz

القيم التصميمية

المعامل	القيمة
القدرة المسموح بها	10 W
درجة حرارة التشغيل	−40…+70 °C
درجة حرارة التخزين	−55…+85 °C

المواصفات الميكانيكية

المعامل	القيمة
الممانعة الراديوية	50 Ω
أبعاد الحزمة	20 mm × 20 × 40 (دون بروز الموصلات)
واجهة الترددات الراديوية	N-K (موصل واحد عند كل طرف من طرفَي الغلاف)
تشطيب السطح	مطلي بالفضة
ثقوب التثبيت	4 ثقوب ملولبة M2.5 في القاعدة (التباعد بين مراكز الثقوب 15 mm × 35 · عمق 8 mm)
موضع محور الموصل ضمن سُمك الغلاف	10 mm (في منتصف سُمك الغلاف البالغ 20 mm)
نصف قطر زوايا الهيكل	1 mm
درجة الجودة	صناعي

التركيب والمناولة

نظّف سطح المنتج من دون غمر المرشح في سائل التنظيف.

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.