
RF — SPDT; TTL دائرة مفتاح 100–20000 MHz



LCI-SW-100-20000-SPDT-C · 100–20000 MHz · دائرة مفتاح RF.

قيم جدول الخصائص RF: SPDT; فقد الإدخال 2.2 dB - (نموذجي); العزل 45 dB - (نموذجي).
شروط قياس RF: TA = +25 °C.

QFN16 2.5 × 2.5 mm

تتطلب منافذ RF مكثفات حجب DC خارجية.

VE = -5 V; VC = 0 V: RFin ↔ RFout2

VE = -5 V; VC = 3.3 V / 5 V: RFin ↔ RFout1

T_peak ≤ 260 °C

RFin: 3

RFout1: 14

RFout2: 7

VE: 9, 11

VC: 10

GND: 2, 4, 6, 8, 13, 15

NC: 1, 5, 12, 16

أبعاد التغليف: 2.5 × 2.5 × 0.75 mm.

خصائص RF

TA = +25 °C

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
تردد التشغيل	f	100	-	20000	MHz
فقد الإدخال	IL	-	-2.2	-	dB
العزل	ISO	-	-45	-	dB
نسبة VSWR للدخل	-	-	1.22	-	-
نسبة VSWR للخرج (توصيل)	-	-	1.31	-	-
نسبة VSWR للخرج (فصل)	-	-	1.2	-	-

انحياز DC والتيارات

TA = +25 °C

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	القيمة	الوحدة
جهد التغذية السالبة	-	-	-	-	-5	V
تيار سكون التغذية السالبة	-	-	0.0012	-	-	A
تيار قيادة الدخل	-	-	0.0002	-	VIH = 5 V; TTL	A

انحياز DC والتيارات

TA = +25 °C

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	القيمة	الوحدة
جهد المستوى العالي للدخل	-	3	-	5	-	V
جهد المستوى المنخفض للدخل	-	0	-	0.4	-	V

القيم الحدية

قيم حدية وليست نقاط ضبط للتشغيل العادي.

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
أقصى قدرة دخل	-	-	-	27	dBm
درجة حرارة التخزين	-	-65	-	150	°C
درجة حرارة التشغيل	-	-55	-	85	°C

أبعاد التغليف

المعامل	القيمة	الوحدة
أبعاد التغليف	2.5 × 2.5 × 0.75	mm


سجل الإصدار الحالي · 2026-11-12 · 1.3. تم تحديث وصف المنتج أو المحتوى التحريري. يحل محل المراجعة 1.2.

ملاحظات الدمج

QFN16 2.5 × 2.5 mm تتطلب منافذ RF مكثفات حجب DC خارجية. / VE = -5 V; VC = 3.3 V VE = -5 V; VC = 0 V: RFin ↔ RFout2 5 V: RFin ↔ RFout1 T_peak ≤ 260 °C RFin: 3 RFout1: 14 RFout2: 7 VE: 9, 11 VC: 10 GND: 2, 4, 6, 8, 13, 15 NC: 1, 5, 12, 16

مخطط الأبعاد الميكانيكية

رسم مرجعي يعرض أبعادًا مختارة بوحدة mm. استخدم رسم التركيب الكامل عند التثبيت.



ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.