
مضخم منخفض الضوضاء 2–6 GHz بكسب 30 dB



يغطي مضخم الاستقبال 2000–6000 MHz بكسب نموذجي 30 dB وضوضاء 2 dB. خرج التشبع محدد بأقصى 5 dBm دون ضمان خرج أدنى أو نموذجي.

التغذية النموذجية 5 V والتيار 85 mA. الوحدة 10 × 24 × 36.2 mm بتغذية عبور وصفيحة تأريض. الحد المطلق 6 V منفصل عن قيمة التشغيل 5 V.

المواصفات الكهربائية

المعامل	القيمة	الوحدة
تردد التشغيل	2000–6000	MHz
الكسب	30 (القيمة النموذجية)	dB
معامل الضوضاء	2 (القيمة النموذجية)	dB
قدرة الخرج المشبعة (Psat) [1]	≤5	dBm
S11 للدخل، بالقيمة ذات الإشارة في المصدر [2]	−10 (القيمة النموذجية)	dB
جهد التغذية	5 (القيمة النموذجية)	VDC
التيار أثناء التشغيل	85 (القيمة النموذجية)	mA

[1] خرج التشبع Psat، وليس P1dB أو خرجاً خطياً مضموناً.

[2] يُحفظ تمثيل S11 السالب دون تحويله إلى فقد إرجاع موجب.

الحدود القصوى المطلقة


المعامل	القيمة	الوحدة
أقصى جهد تغذية مطلق	≤6 (حد أقصى مطلق؛ التشغيل المستمر أو الأداء عند هذا الحد غير مثبت. الحد الأقصى: 6 VDC.)	VDC
أقصى قدرة دخل مطلقة	≤12 (حد أقصى مطلق؛ التشغيل المستمر أو الأداء عند هذا الحد غير مثبت. الحد الأقصى: 12 dBm.)	dBm
درجة حرارة التشغيل	−40–+70	°C
درجة حرارة التخزين	−40–+85	°C

الواجهات والأطراف

الواجهة	المواصفة
موصل دخل RF	SMA-K أنثى
موصل خرج RF	SMA-K أنثى
واجهة تغذية DC	مكثف عبور
واجهة التأريض	صفيحة معدنية للتأريض

المواصفات الميكانيكية

المعامل	القيمة	الوحدة
أبعاد الجسم	10 × 24 × 36.2	mm
المسافة بين مراكز ثقوب التثبيت	19.4 × 31.6	mm
ثقوب التثبيت	4 × Φ3 (أربعة ثقوب نافذة.)	mm



ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.