وحدة مضخم قدرة RF بتردد 1.55–1.62 GHz وقدرة لا تقل عن 50 W



في 1.55–1.62 GHz، يحدد أحدث مصدر خرجاً مشبعاً لا يقل عن 50 W وكسباً لا يقل عن 47 dB. التيار النموذجي عند 50 W هو 3.5 A؛ حرارة التشغيل المحددة من 20− إلى 60+ °C. تُحدد البيانات الكهربائية عند قدرة دخل 0 dBm.

توفر الوحدة 180 × 100 × 25 mm دخل وخرج SMA أنثى، مع RS-485 وتمكين TTL بجهد 3.3 V مسحوب داخلياً إلى المستوى المنخفض على D-Sub من 7 أطراف. تبقى مواصفة الحمل المطلقة 5:1 عند 30 W.

المواصفات الكهربائية

ما لم يُذكر خلاف ذلك: 28.0 VDC+، 25 °C، نظام 50 Ω; قدرة الدخل 0 dBm

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
تردد التشغيل	BW	1550	-	1620	MHz
قدرة خرج RF المشبعة	Pout	50	-	-	W
كسب القدرة	Gp	47	-	-	dB
استواء كسب القدرة	Gp	-	±1	-	dB
نسبة الموجة الواقفة	S11	-	-	2	-
التوافقيات عند 50 W	H	-	-12	-	dBc
الإشارات الطفيلية	Spur	-	-60	-	dBc
ممانعة الدخل/الخرج	Impedance	-	50	-	Ω
جهد التشغيل	VDC	24	28	32	VDC
كفاءة القدرة المضافة	Eff	-	30	-	%
التيار عند Pout = 50 W	IDD	-	3.5	-	A

المراقبة والحماية

المعامل	المواصفة
المراقبة	الجهد والتيار والحرارة وكشف الدائرة المفتوحة والقصر
الحماية من ارتفاع الحرارة	إيقاف فوق 85 °C
حماية التغذية	إيقاف فوق 32 V أو دون 24 V أو عند عكس القطبية سهواً

القيم القصوى المطلقة

قد يؤدي تجاوز هذه الحدود إلى تلف الوحدة

المعامل	القيمة المقننة
قدرة دخل RF دون تلف	+10 dBm
VSWR الحمل عند Pout = 30 W	5:1 عند جميع أطوار الحمل، بصورة مستمرة
الحمل الحراري الزائد	إيقاف عند 85 °C

المواصفات البيئية

القيم البيئية المعروضة أهداف تصميمية. تحقّق من القيم الملائمة لمتطلبات مشروعك.

المعامل	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
درجة حرارة التشغيل	-20	-	60	°C
درجة حرارة التخزين	-25	-	65	°C
الرطوبة النسبية (دون تكاثف)	-	-	95	% RH

واجهة DC والتحكم

رقم الطرف	الوصف	المواصفة
A1	VDD	+28 VDC
A2	GND	الأرضي
1	ENABLE	مستوى TTL مرتفع (3.3 V)؛ سحب داخلي إلى المستوى المنخفض
2	GND	الأرضي
3	485A	اتصال تسلسلي RS-485
4	485B	اتصال تسلسلي RS-485

المواصفات الميكانيكية

موصل D-Sub هجين ذكر ذو 7 أطراف; يسمي جدول المصدر الطرف 5 باسم NC، بينما يسميه الرسم GND. يجب تأكيد وظيفة الطرف 5 وتوصيله قبل إجراء الاتصال.

المعامل	القيمة	الوحدة
الأبعاد	180 × 100 × 25[7.09 × 3.94 × 0.98] (الحد الأقصى)	mm [in]
الوزن	1[2.2] (نموذجي)	kg [lb]
موصل دخل RF	SMA أنثى	-
موصل خرج RF	SMA أنثى	-
واجهة DC والتحكم	D-Sub هجين ذكر ذو 7 أطراف	-



سجل الإصدار الحالي · 2026-11-11 · 1.3. تم تحديث جداول المواصفات. يحل محل المراجعة 1.2.

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.