


## مجمع قدرة RF رباعي المسارات 30-100 MHz، قدرة 2000 W

تجتمع أربع مسارات عند 30-100 MHz بقدرة مسموح بها 2000 W وفقد إدراج نموذجي 0.6 dB. توازن السعة  $\pm 0.2$  dB.



## المواصفات الكهربائية

| المعامل            | القيمة                                              | الوحدة |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| رقم الطراز         | LCPC-30-100-2000-4                                  | -      |
| نطاق التردد        | 30-100 (الحد الأدنى: 30 MHz. الحد الأقصى: 100 MHz.) | MHz    |
| عدد المسارات       | 4                                                   | -      |
| فقد الإدراج        | 0.6 (القيمة النموذجية: 0.6 dB.)                     | dB     |
| توازن السعة        | $\pm 0.2$ (حُفظت صيغة توازن المصدر بإشاراتها.)      | dB     |
| توازن الطور        | $\pm 3$ (حُفظت صيغة توازن المصدر بإشاراتها.)        | °      |
| VSWR               | $\leq 1.3$ (منفذ الخرج الحد الأقصى: 1.3.)           | -      |
| القدرة المسموح بها | 2000                                                | W      |
| العزل              | 8                                                   | dB     |
| نوع الموصل         | L29-K                                               | -      |
| معالجة السطح       | طلاء موصل                                           | -      |
| حرارة التشغيل      | -20-+50 (الحد الأدنى: -20 °C. الحد الأقصى: 50 °C.)  | °C     |

## ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.