


مقسم قدرة RF رباعي المسارات 500-1000 MHz، قدرة 100 W

يوزع نطاق 500-1000 MHz على أربع مسارات مع قدرة مسموح بها 100 W. فقد الإدراج النموذجي 0.9 dB وتوازن السعة $\leq \pm 0.2$ dB.



المواصفات الكهربائية

المعامل	القيمة	الوحدة
رقم الطراز	LCPD-500-1000-100-4	-
نطاق التردد	500-1000 (الحد الأدنى: 500 MHz، الحد الأقصى: 1000 MHz.)	MHz
عدد المسارات	4	-
فقد الإدراج	0.9 (القيمة النموذجية: 0.9 dB.)	dB
توازن السعة	$\leq \pm 0.2$ (حُفظت صيغة توازن المصدر بإشاراتها.)	dB
توازن الطور	$\leq \pm 5$ (حُفظت صيغة توازن المصدر بإشاراتها.)	°
VSWR	≤ 1.5 (الحد الأقصى: 1.5.)	-
القدرة المسموح بها	100	W
العزل	17	dB
نوع الموصل	SMA-K	-
معالجة السطح	طلاء موصل	-

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المؤد.