Bandsperrfilter · 1710–1735 MHz

In den Durchlassbändern DC–1695 MHz und 1750–6000 MHz beträgt die Einfügedämpfung jeweils höchstens 2.5 dB. Beide Anschlüsse liegen an derselben Stirnseite.

HF-Eigenschaften

Parameter	Wert
Sperrbereich	1710–1735 MHz
Sperrdämpfung	≥60 dB (1710–1735 MHz)
Unterer Durchlassbereich	DC–1695 MHz
Oberer Durchlassbereich	1750–6000 MHz
Einfügedämpfung im Durchlassbereich	≤2.5 dB (DC–1695 MHz / 1750–6000 MHz)
VSWR im Durchlassbereich	≤1.8 (DC–1695 MHz / 1750–6000 MHz)

Auslegungswerte

Parameter	Wert
Belastbarkeit	150 W (Konstruktiv garantiert)
Betriebstemperatur	–10…+50 °C (Konstruktiv garantiert)

Typische Referenzwerte der Baureihe

Diese typischen Referenzdaten der Serie gelten gemeinsam für die Ausführungen N-K und SMA-K.

Parameter	S12 (dB)	S11 VSWR
1650 MHz	-0.35	1.28
1695 MHz	-2.21	1.32
1700 MHz	-4.1	5.38
1705 MHz	-11.47	13.46
1710 MHz	-88.66	35.6
1716 MHz	-85.18	34.67
1720 MHz	-83.70	41.45
1722 MHz	-79.21	34.88
1726 MHz	-88.48	39.63
1730 MHz	-68.43	38.45
1735 MHz	-88.54	47.94
1740 MHz	-12.11	12.77
1745 MHz	-4.48	4.31

Typische Referenzwerte der Baureihe

Diese typischen Referenzdaten der Serie gelten gemeinsam für die Ausführungen N-K und SMA-K.

Parameter	S12 (dB)	S11 VSWR
1750 MHz	-2.11	1.28
1800 MHz	-0.44	1.21

Mechanische Daten und Schnittstellen

Parameter	Wert
HF-Anschluss	N-K
Material der Steckverbinderhülse	Edelstahl 304
HF-Impedanz	50 Ω
Oberflächenbehandlung	Schwarzer Einbrennlack
Körperlänge	300 mm
Körperbreite	72 mm
Gehäusehöhe ab Flanschunterseite	<55 mm
Länge zwischen den Flanschaußenkanten	320 mm
Anzahl der Befestigungsschlitze	4
Breite der Befestigungsschlitze	4.5 mm
Abstand der Bogenmittelpunkte je Schlitz	10 mm
Schlitzmittenabstand in Längsrichtung	310 mm
Schlitzmittenabstand in Querrichtung	50 mm
Abstand der Anschlussmittelpunkte	34 mm
Abstand der HF-Achse zur Oberkante in der Seitenansicht	10 mm

Handhabung und Montage

Beide HF-Anschlüsse befinden sich an derselben Stirnseite. Die Produktoberfläche reinigen, ohne das Produkt in Reinigungsflüssigkeit einzutauchen. Wenn die gesamte Produkttemperatur 125 °C überschreitet, vor der Bestellung mit LCRF abstimmen.

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.