

Logperiodische Richtantenne, 50 kHz–3 GHz, 7 dBi

Kompakte 50-Ω-Sende-/Empfangsantenne mit einem angegebenen Antennengewinn von 7 dBi, VSWR <2 und maximal 50 W.

Elektrische Daten

Parameter	Wert	Einheit
Frequenzbereich	0.05–3000	MHz
Antennengewinn	7	dBi
VSWR	<2	-
Eingangsimpedanz	50	Ω
Maximale Eingangsleistung	50	W
Abstrahlrichtung	Gerichtet	-
Anwendung	RF- / Mikrowellen- / UWB-Empfang und -Übertragung	-

Mechanische und Umgebungsdaten

Parameter	Wert	Einheit
Antennenanschluss	SMA-Buchse, Außengewinde mit Innenkontaktbuchse	-
Antennenabmessungen	120 × 77	mm
Antennentyp	Kompakte logperiodische Antenne	-
Montageart	An den konkreten Aufbau anpassen	-

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.