


30–100 MHz RF-Vierfach-Leistungskombinierer, 2000 W

Vier Pfade werden bei 30–100 MHz mit 2000 W Belastbarkeit und 0.6 dB typischer Einfügedämpfung kombiniert. Die Amplitudenbalance ist $\leq \pm 0.2$ dB.



Elektrische Daten

Parameter	Wert	Einheit
Modellnummer	LCPC-30-100-2000-4	-
Frequenzbereich	30–100 (Minimum: 30 MHz. Maximum: 100 MHz.)	MHz
Anzahl der Zweige	4	-
Einfügedämpfung	0.6 (Typisch: 0.6 dB.)	dB
Amplitudenbalance	$\leq \pm 0.2$ (Vorzeichenbehaftete Balanceangabe der Quelle beibehalten.)	dB
Phasenbalance	$\leq \pm 3$ (Vorzeichenbehaftete Balanceangabe der Quelle beibehalten.)	°
VSWR	≤ 1.3 (Ausgangsport Maximum: 1.3.)	-
Leistungsbelastbarkeit	2000	W
Isolation	8	dB
Anschlusstyp	L29-K	-
Oberflächenbehandlung	Leitfähige Beschichtung	-
Betriebstemperatur	-20–+50 (Minimum: -20 °C. Maximum: 50 °C.)	°C

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.