


500–1000 MHz RF-Vierfach-Leistungsteiler, 100 W

Der Bereich 500–1000 MHz wird auf vier Pfade mit 100 W Belastbarkeit verteilt.
Typische Einfügedämpfung: 0.9 dB; Amplitudenbalance: $\leq \pm 0.2$ dB.



Elektrische Daten

Parameter	Wert	Einheit
Modellnummer	LCPD-500-1000-100-4	-
Frequenzbereich	500–1000 (Minimum: 500 MHz. Maximum: 1000 MHz.)	MHz
Anzahl der Zweige	4	-
Einfügedämpfung	0.9 (Typisch: 0.9 dB.)	dB
Amplitudenbalance	$\leq \pm 0.2$ (Vorzeichenbehaftete Balanceangabe der Quelle beibehalten.)	dB
Phasenbalance	$\leq \pm 5$ (Vorzeichenbehaftete Balanceangabe der Quelle beibehalten.)	°
VSWR	≤ 1.5 (Maximum: 1.5.)	-
Leistungsbelastbarkeit	100	W
Isolation	17	dB
Anschlusstyp	SMA-K	-
Oberflächenbehandlung	Leitfähige Beschichtung	-

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.